REGULATORY

Regulatory obiegu grzewczego RRV912, RRV918 – porównują rzeczywiste i pożądane wartości, przesłane drogą radiową z centralki mieszkaniowej i regulują temperaturę przez odpowiednie ustawienie zaworu w zespole grzewczym; RRV912 z możliwością podłączenia 1 siłownika 3-położeniowego lub 2 siłowników 2-położeniowych, RRV918 z możliwością podłączenia maks. 8 siłowników 2-położeniowych

Regulator wielofunkcyjny RRV934 – przeznaczony do regulacji wstępnej maks. 2 grup pomieszczeń oraz do sterowania 3-stopniową instalacją wentylacyjną z obejściem odzysku ciepła, z wpływem wilgotności, jakości powietrza w pomieszczeniu lub stężenia CO_2

Siłownik regulacyjny zaworu grzejnikowego SSA955 – mierzy temperaturę w pomieszczeniu, przyjmuje drogą radiową z centralki mieszkaniowej wcześniej nastawioną temperaturę pożądaną w tym pomieszczeniu i reguluje ją, odpowiednio ustawiając zawór grzejnikowy; może też sterować pracą maks. 5 dodatkowych grzejników w pomieszczeniu i zapewnić w ten sposób ich jednakową temperaturę

Nazwa		RRV912	RRV918	RRV934	SSA955
Napięcie znamionowe [V AC]		230 (50 Hz)			1,5; baterie alkaliczne LR6
Maks. pobór mocy [VA]		7			–
Bezpiecznik linii zasilającej [A]		10			–
Interfejs komunikacyjny	radiowy	zgodny z KNX RF; 868 MHz (łączność dwukierunkowa), zasięg – 30 m w budynkach			
	przewodowy	zgodny z KNX TP1			–
Wejście uniwersalne		rezystor LG-Ni1000, zał./wył.; 1 szt. (RRV912, RRV918), 4 szt. (RRV934)			–
Wyjście uniwersalne przekaźnikowe		styk zwierny (NO) 24…230 V AC; 0,02…2(2) A AC; 1 szt. (RRV912, RRV918), 5 szt. (RRV934)			–
Głośność [dB(A)]		–			< 30/< 25*
Skok nominalny siłownika [mm]		–			2,5; min. skok zaworu 0,5 mm
Temperatura czynnika [°C]		–			od +1 do +110
Wyjście regulatora	rodzaj	triak 230 V AC; 5…30 mA		0…10 V DC, maks. 1 mA**	–
	ilość	2	8	2	
Liczba siłowników	na wyjście	maks. 2		–	
	na regulator	maks. 2	maks. 10		
Połączenie elektryczne		zaciski śrubowe do przewodów maks. 2,5 mm²			–
Rodzaj regulatora		PID 2- lub 3-położeniowy	PID 2-położeniowy	wstępny PI	PID
Wymiary (dł./głęb./wys.) [mm]		180,0/50,0/98,0	245,0/50,0/98,0		95,0/48,0/80,6
Masa [kg]		0,553		0,602	0,305***
Obudowa	materiał	tworzywo sztuczne PC+ABS			
	kolor	RAL 7035 jasnoszary (cz. górna), RAL 5014 szaroniebieski (cz. dolna)			biały NCS S 0502-G
Temperatura pracy [°C]		od 0 do +50			
Wilgotność [%]		5-95			
Klasa bezpieczeństwa		II wg EN 60730			
Stopień ochrony obudowy		IP30 wg EN 60529			IP40 wg EN 60730
Gwarancja		rok			
Atesty, certyfikaty		Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, ISO 14001, ISO 9001			

* tryb normalny/tryb nocny wg EN 3741 ** wyjście uniwersalne *** masa z bateriami i opakowaniem

DETEKTOR WODY QFP910

Detektor wody wysyła do centralki mieszkaniowej QAX913 swój stan (suchy lub przeciek wody) okresowo lub w przypadku zmiany stanu.

Zasilanie	baterie LR6 (2 x AA)
Żywotność baterii	3 lata
Interfejs komunikacyjny	KNX RF, 868 MHz, łączność jednokierunkowa
Zasięg wewnątrz budynku [m]	30
Stopień ochrony	IP40
Wymiary [mm]	84/84/23



QFP910



QAX913



RRV918



RRV934



CZUJNIK METEO QAC910 – bezprzewodowy, do pomiaru temperatury zew. i ciśnienia atmosferycznego, łączy się radiowo (KNX RF) z centralką mieszkaniową, na której mogą być wyświetlane dane meteorologiczne z ostatnich 24 h i trend pogodowy (słonecznie, pochmurno, deszczowo)

POZOSTAŁE PRODUKTY

armatura regulacyjna instalacji; regulatory temp. do ogrzewania; regulatory temp. do wentylacji; siłowniki do przepustnic; czujniki jakości powietrza; zawory i głowice termostatyczne; ciepłomierze