



ogrzewnictwo i ciepłownictwo

zawory i głowice termostaticzne



COMAP POLSKA sp. z o.o.



pozostałe
prezentacje

ZAWORY TERMOSTATYCZNE						
Nazwa	808	809	908	3808	3809	3908
Rodzaj zaworu	bez nastawy wstępnej			z nastawą wstępną		
Typ zaworu	kątowy, gwintowany	prosty, gwintowany	kątowy odwrócony, gwintowany	kątowy	prosty	kątowy odwrócony
Średnica zaworu	3/8", 1/2", 3/4"			3/8", 1/2", 3/4"		1/2"
Długość [mm]	20,0; 23,0; 26,0	26,5; 29,5; 33,5	31,5; 37,0; 41,0	20,0; 23,0; 26,0	26,5; 29,5; 33,5	31,5; 37,0; 41,0
Współczynnik przepływu Kv [m³/h]	0,34; 0,64; 0,95 (w zależności od średnicy)			0,025-0,500		
Czynnik grzewczy	woda					
Temperatura czynnika grzewczego [°C]	maks. +120					
Ciśnienie robocze [MPa]	maks. 1,0					
Materiał	mosiądz, korpus niklowany					
Zakres nastaw	od +6 do +30°C, oznaczenie za pomocą Δ odpowiada temp. ≥ +6°C, * – temp. +9°C (blokada przeciw zamarzaniu), 1 – temp. +13°C, 3 – temp. +22°C, 5 – temp. +30°C (pozycja „lato”)					
Montaż	na dole, z boku, lewe, prawe					
Głowice termostaticzne	S1 M28, SENSO-S M28, 6803-C M28					
Ilość w opakowaniu/ kartonie [szt.]	10/50, 10/100			10/50		
Akcesoria	pokrętko regulacyjne do zmiany nastaw, tuleja wydłużona niklowana z gwintem zew., wymienne wkładki uszczelniające trzpień, przyrządy do wymiany wkładek uszczelniających trzpień					
Zastosowanie	do rur miedzianych, PEX, stalowych					
Gwarancja	5 lat					
Normy	PN-EN 215:2005					

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE						
Nazwa	S1 M28	S1 M30	SENSO-S M28	SENSO RIS M30	6803-C M28	FB1 M30
Rodzaj głowicy	z wbudowanym czujnikiem		z czujnikiem wyniesionym		z czujnikiem i nastawą wyniesioną	
Rodzaj czujnika	cieczowy					
Gwint nakrętki	M28	M30	M28	M30	M28	M30
Regulacja temp. [°C]	od +6 do +30					
Długość kapilary [m]	–		2, 5, 8			
Siła nacisku na trzpień [kg]	2	4	2	4	2	4
Kolor	biały, ecru (RAL 9010)					
Ilość w opakowaniu/ kartonie [szt.]	10/100		1/10			
Akcesoria	pokrętko do zaworu, pierścien zabezpieczający przed kradzieżą i blokada ogranicznika					
Zabezpieczenia	zabezpieczenie przed zamarzaniem (9°C), przed kradzieżą					
Gwarancja	5 lat					
Normy	PN-EN 215:2005					



Głowica termostaticzna



Zawór termostaticzny prosty



Zawór termostaticzny kątowy

POZOSTAŁE PRODUKTY	ogrzewnice płaszczyznowe wodne, armatura zabezpieczająca i ogólna, armatura uzdatniająca (filtry, zmiększacze wody, neutralizatory osadów kamienia kotłowego)
---------------------------	---

adres firmy – str. 185

www.comap.pl
informacja techniczna
informacja handlowa

comap@comap.pl
22 679 00 25, techniczny@comap.pl
22 679 00 25, comap@comap.pl

KATALOG INŻYNIERA
Instalacje 2010/2011