



hydranty przeciwpożarowe

wodociągi i kanalizacja



GRAS P.P.P.H.

www.gras.pl

gras@gras.pl

informacja techniczna:

tel. 59 857 73 03

techniczny@gras.pl

informacja handlowa:

tel. 59 857 73 03

gras@gras.pl

adres firmy – str. 461



HW-25N „PICTURE”



SLIM GREEN

POZOSTAŁE PRODUKTY

szafy ochronne (na gaśnice, na koc ppoż, suchego i nawodnionego pionu), wieszaki na gaśnice, zestawy ppoż., zestawy pierwszej pomocy

HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE				
Nazwa	HW-25N/W-20/30 SLIM GREEN	HW-25N-20/30 „UN”	HW-25N-20/30 „EP”	HW-25N-20/30 „PICTURE”
Rodzaj	wewnętrzny na wąż półsłotowy DN 25			
Wypożenie podstawowe	zawór i wąż hydrantowy, prądowica, zwijadło kompletne wychylne o 360° wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody			
Długość węża [m]	20, 30			
Wymiary szafki [mm]	780/780/(180, 200)	740/790/250	973/1500/220	950/1000/220
Średnica zwijadła [mm]	650	500, 600		600
Wydajność [dm³/min]	60			
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2			
Montaż	natynkowy (N)/ podtynkowy (W)	natynkowy (N)	natynkowy (N), wolno stojący	natynkowy (N)
Materiał szafy	stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna (opcja), malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym (RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie			
Rodzaj drzwi	pełne	pełne lub z oknem z pleksiglasu	pełne	pełne, możliwość umieszczenia dowolnej grafiki
Rodzaj zamka	uniwersalny	euro, patentowy, uniwersalny		magnetyczny
Kolor zwijadła	czerwony RAL 3000			
Gwarancja	12 miesięcy, Slim Green – 10 lat na obudowę, 12 miesięcy na wyposażenie			
Normy, certyfikaty	EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004 (Slim Green, „UN”, „EP”, „Picture”), Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0003 (Slim Green)			

HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE				
Nazwa	HW-25N-20/30 „MIRROR”	HWG-33N-20/30	HW-52N-15/20 „UN”	HW-52N-15/20-Ko
Rodzaj	wewnętrzny na wąż półsłotowy		wewnętrzny na wąż płasko składany DN 52	
	DN 25	DN 33		
Wypożaenie podstawowe	zawór i wąż hydrantowy, prądowica, zwijadło kompletne wychylne o 360° wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, kosz na wąż (HW-52N-Ko)			
Długość węża [m]	20, 30		15, 20	
Wymiary szafki [mm]	700/(760, 810)/(220, 250)	850/950/300	500/600/180	420/530/180
Średnica zwijadła [mm]	500, 600	650	350	–
Wydajność [dm³/min]	60	90	150	
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2		min. 0,2; maks. 0,7	
Montaż	natynkowy (N)			
Materiał szafy	stal nierdzewna, powierzchnia lustrzana	stal ocynkowana elektrolitycznie lub opcjonalnie stal nierdzewna		
Rodzaj drzwi	pełne		pełne lub z oknem z pleksiglasu	pełne
Rodzaj zamka	magnetyczny	euro, patentowy, uniwersalny		
Kolor zwijadła	czerwony RAL 3000			
Gwarancja	12 miesięcy			
Normy, certyfikaty	EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004	EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0185	EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0006	EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0065



HW-25N EPM



HWG-33N



HW-25N „EP”



HW-25N „MIRROR”