



GRAS P.P.P.H.

www.gras.pl

gras@gras.pl

informacja techniczna:

tel. 59 857 73 03

techniczny@gras.pl

informacja handlowa:

tel. 59 857 73 03

gras@gras.pl

adres firmy – str. 392

HYDRANTY PRZECIWPÓŻAROWE		
Nazwa	HW-25N/W-KP-20/30 SLIM GREEN	HW-25W-20/30 PICTURE
Rodzaj	wewnętrzny na wąż półsztywny DN 25	
Wypożenie podstawowe	zawór, łącznik, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o 360° wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża, będącego pod ciśnieniem wody	
Długość węża [m]	20, 30	
Wymiary szafki [mm]	780/1010/180	850/900/220
Średnica zwijadła [mm]	650	500, 600
Wydajność [dm ³ /min]	60	
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2	
Montaż	natynkowy (N)/podtynkowy (W)	podtynkowy (W)
Materiał szafki ochronnej	stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna (opcja)	stal ocynkowana elektrolitycznie
	malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym (RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie; odporna na promieniowanie UV	
Rodzaj drzwi	pełne, stalowe	pełne, stalowe, możliwość umieszczenia dowolnej grafiki
Rodzaj zamka	uniwersalny	magnetyczny
Kolor zwijadła	czerwony RAL 3000	
Gwarancja	25 lat na perforację blachy, 12 miesięcy na wyposażenie	12 miesięcy
Normy, atesty, certyfikaty	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0003 (Slim Green, Picute), Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004 (Slim Green)	



HW-25N/W-KP-20/30 SLIM GREEN



HW-25N-20/30 „SH”

HYDRANTY PRZECIWPÓŻAROWE		
Nazwa	HW-25N-20/30 „SH”	HW-25N-20/30 „EP”
Rodzaj	wewnętrzny na wąż półsztywny DN 25	
Wypożenie podstawowe	zawór, łącznik, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o 360° wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża, będącego pod ciśnieniem wody	
Długość węża [m]	20, 30	
Wymiary szafki [mm]	740/790/250	950/1500/220
Średnica zwijadła [mm]	500, 600	
Wydajność [dm ³ /min]	60	
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2	
Montaż	natynkowy (N)	natynkowy (N), wolno stojący
Materiał szafki ochronnej	stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna (opcja)	stal ocynkowana elektrolitycznie
	malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym (RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie; odporna na promieniowanie UV	
Rodzaj drzwi	pełne, szyba hartowana	pełne
Rodzaj zamka	magnetyczny	euro, patentowy, uniwersalny
Kolor zwijadła	czerwony RAL 3000	
Gwarancja	12 miesięcy	
Normy, atesty, certyfikaty	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004	



HW-25W-20/30 PICTURE



HW-25N-20/30 „EP”



Hydrant – model LACOBEL

POZOSTAŁE PRODUKTY

szafy ochronne (na koc ppoż., nawodnionego pionu), wieszaki na gaśnice, zestawy ppoż., zestawy pierwszej pomocy