
KLAPY I OKNA ODDYMIAJĄCE				
		KLAPA ODDYMIAJĄCA DYMKLAP	OKNO DACHOWE EURO-SHEV	OKNO FASADOWE EURO-SHEV
Nazwa				
Rodzaj klapy/okna		kopułowe, jedno- lub dwuskrzydłowe, rozwieralne	jednoskrzydłowe, uchylne (zawiasy na dole) lub dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe, uchylne (otwierane do wewnątrz i na zewnątrz), odchylne lub rozwieralne
Rodzaj podstawy		kwadratowa lub prostokątna; prosta, skośna lub prosto-skośna	–	
Materiał		podstawa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm lub PVC lakierowane proszkowo w kolorach RAL; rama skrzydła stalowa, ocynkowana ogniowo	aluminiowe profile systemowe (Aluprof, Reynaers, Schüco, Heroal, Sapa, Wicona, Raico)	
Wymiary otworu klapy (szer./dł.) [cm]		100/100, 160/200 (1-skrzydłowe); 160/160, 300/300 (2-skrzydłowe)	–	
Wymiary podstawy/okna (szer./dł.) [cm]		114/114, 174/214, 174/174, 314/314; wysokość standardowa 45	min. 60/60, maks. 120/220 lub 220/120*	min. 50/50, maks. 160/250 lub 250/160*
Masa [kg]		67, 117 (1-skrzydłowe); 186 (2-skrzydłowe)	maks. 132	maks. 140
Powierzchnia czynna oddymiania [m²]		0,60/0,75/0,96 (dla 100/100); 5,40/6,57/6,96 (dla 300/300)**	indywidualna dla każdego okna, uzyskiwana w trakcie badań (wyliczana indywidualnie na zapytanie)	
Wypełnienie skrzydła		poliwęglan, gr. 10 mm, w kolorach opal lub bezbarwny	bezbarwne szkło bezpieczne, gr. 12-28 mm	
Napęd		elektryczny zębatkowy D+H	elektryczny łańcuchowy lub zębatkowy D+H	
Miejsce i sposób montażu napędu		wg aprobaty technicznej (na trawersie)	po przeciwnej stronie do zawiasów lub boczny	
Klasa obciążenia [Pa]	śniegiem SL	550	3000	–
	wiatrem WL	420 lub 250+0,5H przy H ≥ 350 m n.p.m.	2800	4000
Klasa niezawodności	Re	1000		
	Le	10 000		
Skuteczność działania w niskiej temperaturze T		-15		
Odporność na wysoką temperaturę B		+300		
Dodatkowe funkcje		codzienne przewietrzanie pomieszczeń, współpraca z systemem przeciwpożarowym oraz możliwa integracja z systemem automatyki budynku BMS, automatyka pogodowa (zamknięcie okien/klap w przypadku deszczu lub wiatru), sygnalizacja stopnia otwarcia klapy/okna, programowanie czasowego przewietrzania, klapy mogą pełnić funkcję wyłazu dachowego		
Gwarancja		2 lata		
Normy, atesty		AT ITB AT-4372/2006, Certyfikat Zgodności nr ITB 0720/W	zgodność z normą PN-EN 12101-2, Znak CE	

* min. i maks. wymiary mogą różnić się w zależności od systemu okiennego
** wartości odpowiednio dla podstawy prostej bez osłon przeciwwiatrowych/z osłonami przeciwwiatrowymi/z osłonami przeciwwiatrowymi i dyszami kierującymi

D+H Polska sp. z o.o.

www.dhpolska.pl
dh-polska@dh-partner.com
informacja techniczna:
tel. 71 323 52 43
informacja handlowa:
tel. 71 323 52 50

adres firmy – str. 451





POZOSTAŁE PRODUKTY

systemy sterowania klapami i oknami oddymiającymi (kompletny system oddymiania), systemy sygnalizacji pożarowej (nowoczesna centrala DF 6000 + akcesoria), systemy sterowania do drzwi/bram przeciwpożarowych, systemy naturalnej wentylacji, systemy napędów i automatyka fasad