

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE DO DYLATACJI I PRZERW ROBOCZYCH

TRICOSAL i TRICOFLEX – taśmy elastyczne i wodoszczelne stosowane jako zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w budowlach wykonanych z betonu; uszczelnianie podziemnych części budowli; na zamówienie dostępne są taśmy nietypowe

KAB – elastyczne i wodoszczelne taśmy zawierające dodatkowy element pęczniący, stosowane jako zabezpieczenia przerw roboczych w budowlach wykonanych z betonu; uszczelnianie podziemnych części budowli

Nazwa	TRICOFLEX	KAB	TRICOSAL		
			PVC -P	TRICOMER	ELASTOMER
Materiał	elastomer termoplastyczny	półtwardy PVC	miękki PVC	kompozyt z PVC i kauczuku	zwulkanizowany kauczuk
Typ	zewnątrzne, do stosowania wew. i na zew. budowli	wewnętrzne, do zabetonowania	wewnętrzne, zewnętrzne, zamykające, a także kątowe, rozprężne, mocowane mechanicznie jedno- lub obustronnie		
Szer. całkowita [mm]	150-300 (taśmy klejone), 240-500 (taśmy zabetonowywane)	125, 150	150-500		
Szer. dylatacji [mm]	do 100	–	do 50 (zależy od typu)		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²]	≥ 10	≥ 8		≥ 12	≥ 10
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	≥ 650	≥ 200	≥ 275	≥ 400	
Wytrzymałość na rozrywanie [N/mm²]	≥ 17	12	≥ 12	≥ 20	≥ 8
Łączenie elementów	zgrzewanie				wulkanizacja
Montaż	obustronne klejenie do powierzchni konstrukcji betonowej; jednostronne klejenie i zabetonowanie; obustronne zabetonowanie w konstrukcji betonowej	zabudowa taśmy przed lub w czasie betonowania oraz po wylaniu mieszanki betonowej	obustronne zabetonowanie w konstrukcji betonowej; jednostronne mocowanie mechaniczne i jednostronne zabetonowanie; obustronne mocowanie mechaniczne do powierzchni konstrukcji betonowej		
Przechowywanie	w pomieszczeniach suchych, w temp. od 0 do +30°C, z daleka od urządzeń grzewczych		na podkładzie drewnianym lub innym twardym i równym; okryć folią; w okresie zimowym przechowywać w magazynie		
Gwarancja	50 lat				
Aprobata	AT IBDiM nr AT/2006-03-1077				




FUKO ZESTAW INIEKCYJNY DO USZCZELNIANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Węże iniekcyjne – do uszczelniania złączy (przerw) roboczych w konstrukcjach betonowych, poddanych ciśnieniu hydrostatycznemu; wykonane z twardego tworzywa na bazie PVC w kolorze żółtym; otwory zabezpieczone paskami neoprenu (kauczuku syntetycznego); z zewnątrz węże po-

kryte są białą siatką z tworzywa sztucznego **DUROSEAL INIEKT** – wyrób 3-składnikowy, wytwarzany na bazie żywicy akrylowej **Iniekt IS 810 i IH 81** – 2-składnikowe kompozycje, produkowane na bazie żywic poliuretanowych

Nazwa	Węże FUKO
Średnica zew./wew. [mm]	13,5/6,0 (FUKO 1); 24,0/10,0 (FUKO 2); długość dowolna
Średnica otworów w ścianie [mm]	3 (FUKO 1), 5 (FUKO 2)
Aprobata	AT IBDiM nr AT/2008-03-2393

PODKŁADKI ELASTOMEROWE

Folie ślizgowe	Pasmowo-rdzeniowe TDG 27 SZ, TD 21 S	Tłumiące SD RIPPENLAGER TD 21 SD	Niezbrojone N15, N20, CR	Punktowe-ślizgowe B1EG
				



TrueTrade & Technology sp. z o.o.
(dawniej Tricosal Polska)

www.tricosal.com.pl
info@tricosal.com.pl
informacja techniczna:
tel. 32 603 70 34
info@tricosal.com.pl
informacja handlowa:
tel. 32 603 70 34
info@tricosal.com.pl
adres firmy – str. 335

zobacz także – str. 127



POZOSTAŁE PRODUKTY

MATACRYL – hydroizolacja na bazie MMA przeznaczona dla obiektów inżynierskich, tj. płyt mostów, wiaduktów oraz koryt balastowych