

PURAPRESS – czysty zysk!

Rury ze stali stopowej i złączki zaciskowe ze stopów miedzi, połączone w jednym, szczególnie ekonomicznym systemie.



**PURA
PRESS**

Sprytna kombinacja

PURAPRESS jest nowoczesnym systemem zaciskowym firmy SANHA, opartym na rurach ze stali stopowej i łącznikach zaciskowych z wysokiej jakości stopów miedzi. System PURAPRESS łączy więc pozytywne właściwości szczególnie odpornych na korozję stopów miedzi i stali stopowych w odniesieniu do higieny, zabezpieczenia przed korozją, trwałości i perspektywiczności, z nadzwyczajną ekonomicznością.

Dzięki możliwości połączenia z trzema różnymi gatunkami rur ze stali stopowej firmy SANHA

- NiroSan-F (1.4521 bez niklu)
- NiroSan-ECO (1.4404/316L)
- NiroSan (1.4404/316L)

PURAPRESS stanowi idealne rozwiązanie, pozwalające na spełnienie wszystkich wymagań projektowych, przy zwiększonej pewności projektowania i kalkulacji.

Typowymi dziedzinami zastosowania systemu PURAPRESS są instalacje wody pitnej, grzewcze, chłodnicze i pneumatyczne. Wszystkie artykuły rozprowadzane pod rynkową nazwą PURAPRESS posiadają dopuszczenie DVGW, „niezaciśnięte są nieszczelne” i odznaczają się unikatową kompatybilnością narzędzi ANHA. Złączki systemowe mogą zostać zaciśnięte praktycznie przy użyciu każdego, istniejącego narzędzia.

Szeroki asortyment PURAPRESS, obejmujący około 200 części o średnicach od 15 do 108 mm, może zostać w każdej chwili uzupełniony wszystkimi wyrobami pochodzącymi z programu stali stopowej NiroSan-Press. Dzięki temu system ten posiada praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania.

Warunki eksploatacyjne dla połączeń włączanych SANHA-PURAPRESS

Średnica zewnętrzna rury	15 mm – 108 mm
Ciśnienie eksploatacyjne	16 bar
Temperatura eksploatacyjna	–30 °C – +120 °C

SANHA®-PURAFIT

Złączki gwintowane PURAFIT nie zawierające ołowiu: bezpieczne na przyszłość – higieniczne – nieszkodliwe dla zdrowia – ekologiczne



PURAFIT – spojrzenie w przyszłość

SANHA produkuje też innowacyjne złączki gwintowane z pozbawionego ołowiu brązu krzemowego. Zastosowany tutaj stop miedzi nadaje się zwłaszcza do zastosowania w instalacjach wody pitnej. Spełnia on już dzisiaj surowe wymagania w stosunku do granicznych wartości zawartości ołowiu w wodzie pitnej, które wzorem Kalifornii zostaną wprowadzone w Europie prawdopodobnie od 2013 roku.

Zastosowany brąz krzemowy, pozbawiony ołowiu, charakteryzuje się szczególnie dużą gęstością materiału, co wyklucza powstawanie jam skurczowych i porowatości odlewów. Niezwykle gładka powierzchnia nie tylko dobrze wygląda, zapewnia również wyraźne zalety higieniczne. Materiał nadaje się w 100% do recyklingu i dzięki temu jest przyjazny dla środowiska i perspektywiczny w zastosowaniu.

Złączki gwintowane PURAFIT „Pb-free” z pozbawionego ołowiu brązu krzemowego. Dopuszczone przez DVGW do zastosowania w instalacjach wody pitnej i gazowych. Nadają się do wszystkich dostępnych w handlu rur zgodnych z EN i do różnych zastosowań w technice sanitarnej i grzewczej. Oznaczone zielonym logo „Pb-free”.

Warunki eksploatacyjne dla złączek gwintowanych PURAFIT

Wymiary	Ciśnienie eksploatacyjne
Woda i roztwory wodne	
3/8" ... 4"	10 bar do 90 °C

