www.mapei.pl
MAPEI®
KLEJE • SPOINY • PRODUKTY CHEMICZNE DLA BUDOWNICTWA

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.

www.mapei.pl
info@mapei.pl
informacja techniczna:
tel. 500 136 829, 506 050 322
509 708 896, 506 072 414
512 017 180, 513 077 645
512 049 237

adres firmy – str. 243

zobacz także – str. 79, 120-123

ZAPRAWY I EMULSJE DO HYDROIZOLACJI ORAZ RENOWACJI OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

MAPELASTIC – elastyczna, 2-składnikowa zaprawa cementowa modyfikowana polimerem, do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach mineralnych, pod okładziny z płytek ceramicznych (balkony, tarasy, baseny), a także do wykonywania powłok uszczelniających w miejscach działania wód zasiarczonych i zasolonych (podziemne części budowli) oraz w obiektach przemysłowych, hydrotechnicznych i inżynieryjnych (zbiorniki na wodę przemysłową i pitną, tunele, wiadukty, estakady, mosty)
PLASTIMUL 2K SUPER – dwukomponentowa, wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych, do wykonywania hydroizolacji poziomych powierzchni betonowych lub z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń dynamicznych, a także niskiej temperatury oraz dużej wilgotności
MONOFINISH – jednokomponentowa, normalnie wiążąca masa szpachlowa do podłoży betonowych, zalecana do wyrównywania powierzchni betonowych, zamykania porów i pustek na powierzchniach elementów betonowych, a także do wygładzania powierzchni naprawianych zaprawami z serii Mapegrunt; wymieszana z wodą tworzy plastyczną masę
MAPEGROUT TISSOTROPICO – tiksotropowa zaprawa cementowa PCC z dodatkiem włókien syntetycznych, do napraw i reprofilacji elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych (belki, dźwigary, słupy, płyty balkonowe, płyty stropowe) oraz budowli hydrotechnicznych
MAPEGROUT 430 – tiksotropowa zaprawa cementowa CC z dodatkiem włókien syntetycznych, do napraw elementów konstrukcji (płyty balkonowe, stropowe, słupy, belki), a także tuneli, estakad, wiaduktów, mostów, kanałów i innych obiektów hydrotechnicznych

Nazwa	MAPELASTIC	PLASTIMUL 2K SUPER	MONOFINISH	MAPEGROUT TISSOTROPICO	MAPEGROUT 430
Rodzaj	elastyczna zaprawa cementowa z dodatkiem polimeru	emulsja bitumiczna	zaprawa cementowa z dodatkiem wyselekcjonowanych drobnoziarnistych wypełniaczy i polimerów syntetycznych w proszku	zaprawa cementowa z dodatkiem włókien syntetycznych	
Postać	proszek (składnik A), płyn (składnik B)	pasta (składnik A), proszek (składnik B)	proszek		
Kolor	szary	czarny	szary		
Temperatura stosowania [°C]	od +5 do +35	od +5 do +30	od +5 do +35		
Gęstość [g/cm³]	1,70	0,73	1,70	2,15	2,00
Wartość pH	12,5	9,0-11,0	–		12,5
Współczynnik lepkości [mPa·s]	nie dotyczy	250	300-600	nie dotyczy	





