W Cramo nie boimy się wyzwań, bez względu na to jak są wielkie. Jesteśmy zdecydowani podnieść standardy panujące w branży wynajmu i robimy to we współpracy z Wami, naszymi Klientami. W tym wszystkim chodzi o to, czy składane przez nas obietnice spełniają Wasze oczekiwania.

Naszym Klientom obiecujemy **DOBRY DZIEŃ W PRACY.**

To wielkie wyzwanie, ale osiągniemy ten cel ponieważ:

ZAWSZE REAGUJEMY NA OPINIE KLIENTÓW
Jeżeli Klient nie jest zadowolony z naszych usług, chce zgłosić uwagi lub opinie, może się z nami skontaktować pod numerem 602 30 00 30 i otrzymać nagrodę, pomagając nam się doskonalić

JESTEŚMY ZAWSZE NA CZAS
Jeśli spóźnimy się z dostawą nawet tylko o minutę lub brakować będzie nawet tylko jednej złączki – nasza reakcja pozytywnie Cię zaskoczy.

JESTEŚMY NIEZAWODNI
Jeśli nasz sprzęt się zepsuje, to naprawimy lub wymienimy go szybciej, niż ktoś zdążył by powiedzieć #$@&%*!

WYMAGANE DOKUMENTY

PRZEDSIĘBIORCY Spółki prawa handlowego (jawna, komandytowa, partnerska, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością): **oryginał aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców bądź rejestru sądowego ■ REGON ■ NIP**

SPÓŁDZIELNIE, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
aktualny oryginał wpisu do właściwych rejestrów ■ REGON ■ NIP

SPÓŁKI CYWILNE ORAZ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
aktualne wpisy każdego ze wspólników ■ REGON ■ NIP
Jeżeli odbiór dokonywany jest przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych, wymagane jest pisemne upoważnienie do zawarcia umowy i odbioru jej przedmiotu. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu sprawdzenia jego tożsamości.


KLIENCI INDYWIDUALNI nie prowadzący działalności gospodarczej:
dowód osobisty i dodatkowo drugi dokument ze zdjęciem ■ potwierdzenie zamieszkania w miejscu zameldowania w postaci rachunku za ostatni miesiąc (np. rachunek za gaz, telefon, energię elektryczną)

PRZY WYPOŻYCZANIU WYNAJMUJĄCY POZOSTAWIA DEPOZYT, O WYSOKOŚCI KTÓREGO, DECYDUJE WARTOŚĆ WYPOŻYCZANEJ MASZYNY ORAZ OKRES CZASU NA JAKI JEST ONA WYNAJMOWANA.

Podstawowe warunki najmu sprzętu budowlanego:
- kwoty naliczane są bez niedziel i świąt. Ceny podane są w PLN za jedną dobę najmu
- wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami
- czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki
- przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedzielę, czy dni świąteczne nie powoduje zmiany stawki najmu
- szczegółowe warunki najmu są przedstawione na umowie najmu.

Cennik obowiązuje od 1 września 2016. Dotychczasowe cenniki tracą ważność.
Niniejszy katalog nie stanowi ofert handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

SPIS TREŚCI



PRACE ZIEMNE 4
Koparki 5
Ładowarki 6
Walce 8
Zagęszczarki 10

OBRÓBKA BETONU 12
Betoniarki 13
Buławy 14
Wibratory do betonu 15
Wozidła 15
Zacieraczki 16
Listwy wibracyjne 17

SPRĘŻARKI, MŁOTY, WIERTARKI 20
Sprężarki 21
Młoty 22
Wiertarki 24

PRĄD, SPAWANIE 26
Agregaty 27
Spawarki 29

OGRZEWANIE, POMPOWANIE 30
Ogrzewacze 31
Osuszacze 34
Klimatyzatory 34
Pompy 34

CIĘCIE, SZLIFOWANIE, POMIAR, CZYSZCZENIE 36
Pilarki 37
Bruzdownice 37
Przecinarki 38
Piły 39
Przecinarki 40
Szlifierki 41
Giętarki 43
Frezarki 44
Myjki 45
Odkurzacze 45
Niwelatory 45

TRANSPORT PIONOWY, DRABINY 46
Transportery 47
Zsypy 47
Wciągarki 47
Żuraw 48
Drabiny 49
Wieże jezdne 50

INFRASTRUKTURA PLACU BUDOWY 52
Systemy kontenerowe 53

PODESTY RUCHOME 58
Wprowadzenie 59
Użytkowanie 60
Kontrola podestu 61
Podesty nożycowe elektryczne 62
Podesty nożycowe spalinowe 63
Podesty teleskopowe elektryczne 64
Podesty teleskopowe spalinowe 70

AKCESORIA 72



PRACE ZIEMNE

Koparki	5
Ładowarki	6
Walce	8
Zagęszczarki	10

MINIKOPARKA

KUBOTA KX41-3V, TAKEUCHI TB0116A, YANMAR SV17 I SV18 — 2113113

masa 1.400 -1.900 kg; średnie spalanie 3 l/h; głębokość kopania 2,2 m-2,6 m



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

KOPARKA

YANMAR VIO20 — 2113120

masa 2.335 kg; głębokość kopania 2,44 m; wysokość podnoszenia łyżki 2,45 m



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

YANMAR VIO 25 — 2113125

masa do 2,765 kg; głębokość kopania do 3,00 m; wysokość podnoszenia łyżki do 2,93 m



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

YANMAR VIO 33, VIO 35 — 211313

masa do 3.825 kg; głębokość kopania do 3,10 m; wysokość podnoszenia łyżki do 3,56 m



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

* Dobowy limit pracy wynosi 8h. Dopłata za każdą kolejną motogodzinę wynosi 1/8 stawki dziennej. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego osprzętu.

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

MANITOU MT732* — 1572113

masa 7.250 kg; średnie spalanie 11 l/h; udźwig 3.200 kg; max wysokość podnoszenia wideł 6,9 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

MANITOU MT1440* — 1572124

masa 10.800 kg; średnie spalanie 11,5 l/h; udźwig 4.000 kg; max wysokość podnoszenia wideł 13,53 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

* Dobowy limit pracy wynosi 8h. Dopłata za każdą kolejną motogodzinę wynosi 1/8 stawki dziennej. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego osprzętu.


MANITOU



WALCE JEDNOBĘBNOWE

HAMM 3518 — 4415383

masa 18.600 kg; moc 210 KM; średnie spalanie 16,9 l/h; max prędkość 11,4 km/h; szerokość bębna 2220 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

DYNAPAC CA 302D — 4415364

masa 12.700 kg; moc 93 KM; średnie spalanie 14,5 l/h; max prędkość 9 km/h; szerokość bębna 2130 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

HAMM 3307 — 4415343

masa 6.840 kg; moc 92,3 KM; średnie spalanie 9,8 l/h; max prędkość 12,5 km/h; szerokość bębna 1680 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

* Dobowy limit pracy wynosi 8h. Dopłata za każdą kolejną motogodzinę wynosi 1/8 stawki dziennej. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego osprzętu.

Istnieje możliwość wynajmu płaszcza okołkowanego do walców jednobębnowych.

WALCE DWUBĘBNOWE

DYNAPAC CC 122, DYNAPAC CC 1200 — 4422551

masa 2.540 kg; moc 29,9 KM; średnie spalanie 2,7-3,6 l/h; max prędkość 10 km/h; szerokość bębna 1200 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

DYNAPAC CC900 — 4422541

masa 1.600; moc 17 KM; diesel; szerokość bębna 900 mm; tandemowy; gładki

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	320	281	253	242
brutto	393,60	345,63	311,19	297,66

* Dobowy limit pracy wynosi 8h. Dopłata za każdą kolejną motogodzinę wynosi 1/8 stawki dziennej. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego osprzętu.



WALEC OKOŁKOWANY

AMMAN RAMMAX 1585MI — 4422460

ciężar 1480 kg; moc 18 kM; szer. bębna 850 mm; średnie spalanie 3,5 l/h; max prędkość 35 m/min; zdalnie sterowany

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	380	340	306	292
brutto	467,40	418,20	376,38	359,16











ZAGĘSZCZARKI

ATLAS COPCO LG500 — 4463445

masa 500 kg; diesel; średnie spalanie 2,0 l/h; rewers; szerokość płyty 55/85 cm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	220	190	171	163
brutto	270,60	233,70	210,33	200,49

ATLAS COPCO LG 300 — 4463430

masa 300 kg; benzyna; średnie spalanie 1,3 l/h; rewers; szerokość płyty 50 cm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	174	155	140	133
brutto	214,02	190,65	172,20	163,59

ATLAS COPCO LG 200 — 4463430

masa 200 kg; benzyna; średnie spalanie 1,7 l/h; rewers; szerokość płyty 50 cm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	140	121	109	104
brutto	172,20	148,83	134,07	127,92

ATLAS COPCO LG 160 — 4463420

masa 160 kg; benzyna; średnie spalanie 1,4 l/h; szerokość płyty 45-50 cm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	120	107	96	92
brutto	147,60	131,61	118,08	113,16

ATLAS COPCO LF80, LF 100 **4463215**

masa od 80-100 kg; benzyna; średnie spalanie 1,4 l/h; szerokość płyty 42-50 cm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	100	78	70	67
brutto	123,00	95,94	86,10	82,41





UBIJAK WIBRACYJNY

DYNAPAC LT700, ATLAS COPCO LT7000, ATLAS COPCO LT 6005 **4461230**

masa 60–70 kg; benzyna; średnie spalanie 0,8 l/h; czterosuw

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	130	110	99	95
brutto	159,90	135,30	121,77	116,85



OBRÓBKA BETONU

Betoniarki	13
Buławy	14
Wibratory do betonu	15
Wozidła	15
Zacieraczki	16
Listwy wibracyjne	17



BETONIARKI

ALTRAD MK 130 — 3411110

pojemność 130 l; zasilanie 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	35	24	22	21
brutto	43,05	29,52	27,06	25,83

ALTRAD MK 185 — 3411120

pojemność 185 l; zasilanie 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	43	32	29	28
brutto	52,89	39,36	35,67	34,44



KOSZE DO BETONU

KOSZ DO BETONU Z PODESTEM 7524250

pojemność 1,5 m^3

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	70	59	53	51
brutto	86,10	72,57	65,19	62,73



KOSZ DO BETONU 7524250

pojemność 1-1,5 m^3; z rękawem; masa 200 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	60	49	44	42
brutto	73,80	60,27	54,12	51,66



BUŁAWY ELEKTRYCZNE

WACKER IREN, ATLAS COPCO AN 4711230

długość do 8 m; średnice 48-65 mm; zasilanie 42 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	59	48	43	41
brutto	72,57	59,04	52,89	50,43



PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI DO BUŁAW ELEKTRYCZNYCH

WACKER FUE 2/042/200 3511330

zasilanie 230 V; moc 1,8 kVA; dwa wyjścia o napięciu 42 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	54	43	39	37
brutto	66,42	52,89	47,97	45,51

WIBRATOR BUŁAWOWY

ENAR DINGO 4712220

zasilanie 230 V; długość 4 m; średnica buławy 35-48 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	59	54	43	32
brutto	72,57	66,42	52,89	39,36



WACKER IRFU 4711230

wbudowana przetwornica elektroniczna, długość 5 m, średnica buławy 57 mm; posiada system chroniący operatora przed porażeniem prądem

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	70	59	53	51
brutto	86,10	72,57	65,19	62,73



WOZIDŁO BUDOWLANE

THWAITES 1213151

masa 1.970 kg; ładowność 2.000 kg; 900 l; napęd 4 koła; diesel

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	320	277	249	238
brutto	393,60	340,71	306,27	292,74





ZACIERACZKI

KREBER K600B*, K600R* — 4731110

silnik benzynowy; masa 55 kg; średnica tarczy 600 mm; dostępna również krawędziówka

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	95	73	66	63
brutto	116,85	89,79	81,18	77,49



KREBER K436B* — 4731111

silnik benzynowy; moc 5,9 kW; masa 74 kg; średnica tarczy 900 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	110	87	78	75
brutto	135,30	107,01	95,94	92,25



KREBER K600E* — 4731110

silnik elektryczny; zasilanie 230 V; średnica tarczy 600 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	90	68	61	58
brutto	110,70	83,64	75,03	71,34

* Cena wynajmu nie obejmuje ceny osprzętu



ZACIERACZKA DWUTARCZOWA

KREBER K436-2* **4732230**

silnik benzynowy; masa 300 kg; szerokość robocza 900 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	330	291	262	250
brutto	405,90	357,93	322,26	307,50

LISTWY WIBRACYJNE, PŁYWAJĄCE

KREBER KLW2000B **4722430**

silnik benzynowy; masa 25 kg; szerokość 2 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	105	82	74	71
brutto	129,15	100,86	91,02	87,33

KREBER KLW 2000E **4722430**

elektryczna; zasilanie 230 V; moc 0,16 kW; szerokość 2 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	80	58	52	50
brutto	98,40	71,34	63,96	61,50




HONDA
GX





SPRĘŻARKI, MŁOTY, WIERTARKI

Sprężarki	21
Młoty	22
Wiertarki	24



SPRĘŻARKI

ATLAS COPCO XAS 97*, KAESER M 57* 5326070

wydajność 4,8-5,4 m^3/min; silnik diesel; na przyczepie; ciśnienie 7 bar; waga 1045 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	255	218	196	187
brutto	313,65	268,14	241,08	230,01



ATLAS COPCO XAS67*, KAESER M 43 5326061

wydajność 3,5-3,9 m^3/min; silnik diesel; na przyczepie; ciśnienie 7 bar; waga 740 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	204	180	162	155
brutto	250,92	221,40	199,26	190,65

* Dobowy limit pracy wynosi 8h. Dopłata za każdą kolejną motogodzinę wynosi 1/8 stawki dziennej. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego osprzętu. Przed uruchomieniem sprężarki należy otworzyć przynajmniej jeden zawór powietrza. Po kilkunastu sekundach pracy urządzenia zawór można zamknąć. Natomiast przed wyłączeniem sprężarki wszystkie zawory koniecznie należy zamknąć. Nie zastosowanie się do powyższych instrukcji spowoduje trwałe uszkodzenie maszyny, co wiąże się z wysokimi kosztami naprawy. W takim przypadku odpowiedzialność za uszkodzenie spoczywa na kliencie.

* Cena wynajmu nie obejmuje ceny osprzętu



ATLAS COPCO XAS37, KAESER M26 **5321030**

wydajność 2,2-3,4 m³/min; silnik elektryczny lub diesel; rama lub przyczepa; ciśnienie robocze 6-7 bar; waga 625 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	170	146	131	126
brutto	209,10	179,58	161,13	154,98





MŁOTY PNEUMATYCZNE

DOOSAN, PERMON, INGERSOLL **8242320**

masa 30 kg; pobór powietrza 25-40 l/s (2,4 m³/min)

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	76	65	59	56
brutto	93,48	79,95	72,57	68,88

DOOSAN, INGERSOLL **8242320**

masa 10 kg; pobór powietrza 17-18,5 l/s (1,02-1,08 m³/min)

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	60	49	44	42
brutto	73,80	60,27	54,12	51,66



MŁOTY ELEKTRYCZNE

BOSCH GSH 27, GSH 27VC — **8243220**

masa 27 kg; moc 2000 W, energia udaru 62 J

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	120	107	96	92
brutto	147,60	131,61	118,08	113,16

BOSCH GSH 16-28 — **8242221**

masa 16 kg;moc 1750 W; energia pojedynczego udaru 41 J

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	110	97	87	83
brutto	135,30	119,31	107,01	102,09



* Cena wynajmu nie obejmuje ceny osprzętu



MŁOTY ELEKTRYCZNE

BOSCH GSH 11 VC, GSH 11E — 8242220

masa 11 kg; uchwyt SDS max; moc 1500 W; energia pojedynczego udaru 6-25 J

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	90	78	70	67
brutto	110,70	95,94	86,10	82,41



BOSCH GSH 5 CE, GBH 5 — 8242210

masa 5 kg;uchwyt SDS max; moc 900 W; energia pojedynczego udaru 2-12 J

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	65	53	48	46
brutto	79,95	65,19	59,04	56,58

WIERTARKA/MŁOT



BOSCH GBH 7, GBH 8 — 8432221

masa 7-8 kg; moc 1250 W; SDS - max; energia pojedynczego udaru 4-14 J

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	80	68	61	58
brutto	98,40	83,64	75,03	71,34



BOSCH GBH 4-32DFR

masa 4 kg; moc 900 W; SDS - plus; energia pojedynczego udaru 4,2 J

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	60	49	44	42
brutto	73,80	60,27	54,12	51,66



BOSCH GBH 2-28DV

masa 2 kg; moc 850 W; SDS - plus; energia pojedynczego udaru 3,2 J

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	41	30	27	26
brutto	50,43	36,90	33,21	31,98

* Cena wynajmu nie obejmuje ceny osprzętu

WIERTNICA DO BETONU

HILTI DD 200 **1411120**

średnica wierceń do 250 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	165	155	140	133
brutto	202,95	190,65	172,20	163,59



BOSCH GDB 180 WE **8437280**

średnica wierceń 180 mm, ciężar bez kabla 5,2 kg, możliwość wiercenia z użyciem statywu oraz „z ręki"

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	115	105	95	90
brutto	153,75	129,15	116,85	110,70






WIERTNICA DO ZIEMI

MAKITA BBA 520 **1411120**

spalinowa; średnica 150-180 mm; głębokość max 1 m; masa 9,4 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	160	136	122	117
brutto	196,80	167,28	150,06	143,91





PRĄD, SPAWANIE

Agregaty 27
Spawarki 29



AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

FOGO FH 3001 — **5211020**

moc 3kVA; 230 V; silnik benzynowy

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	78	56	50	48
brutto	95,94	68,88	61,50	59,04

FOGO FH 7000, FH 7001 — **5211030**

moc 7 kVA (5,6 kW), 230 V; silnik benzynowy

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	110	87	78	75
brutto	135,30	107,01	95,94	92,25



FOGO FV 13000E — **5211052**

moc 13 kVA (10,4 kW)230 V/400 V; silnik benzynowy

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	170	146	131	126
brutto	209,10	179,58	161,13	154,98





ATLAS COPCO QAS 20

moc 20 kVA(12 kW), zasilanie 400 V; silnik diesel; zbiornik paliwa 115 l; zużycie paliwa 4,9 l/h; waga 696 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				



ATLAS COPCO QAX 60*, QAS 60* 5213050

moc 60 kVA (48 kW), 230 V/400 V, silnik diesel, zbiornik paliwa 125 l, zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu 13,2 l/h, waga 1330 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA			
brutto				

* Dobowy limit pracy wynosi 8h. Dopłata za każdą kolejną motogodzinę wynosi 1/8 stawki dziennej. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego osprzętu.



AGREGAT PRĄDTWÓRCZY Z WBUDOWANĄ SPAWARKĄ

FOGO FH 7220S **8361620**

silnik benzynowy; prąd spawania do 220 A; wyjście 230 V/400V; wbudowana spawarka

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	145	121	109	104
brutto	178,35	148,83	134,07	127,92

SPAWARKI

KEMPPI MINARC 150 **8361220**

zasilanie 230 V; prąd spawania 125-160 A

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	48	45	41	39
brutto	59,04	55,35	50,43	47,97



* Dobowy limit pracy wynosi 8h. Dopłata za każdą kolejną motogodzinę wynosi 1/8 stawki dziennej. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego osprzętu.



OGRZEWANIE, POMPOWANIE

Ogrzewacze	31
Osuszacze	34
Klimatyzatory	34
Pompy	34



OGRZEWACZE OLEJOWE BEZ ODPROWADZENIA SPALIN

MASTER B100 CED 5611020

moc 29 kW; wydajność 800 m³/h; olej napędowy; zużycie paliwa 2,3 kg/h; wentylator 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	95	63	57	54
brutto	116,85	77,49	70,11	66,42

MASTER B, BE 150 CED 5611030

moc 40-47 kW; wydajność 900 m³/h; olej napędowy; zużycie paliwa ok. 4,1 kg/h; wentylator 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	100	68	61	58
brutto	123	83,64	75,03	71,34





OGRZEWACZE OLEJOWE Z ODPROWADZENIEM SPALIN

MASTER BV 460E, BV 470FS — **5611060**

moc 134 kW; wydajność 8000 m³/h; olej napędowy; zużycie paliwa 11,3 kg/h; wentylator 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	163	131	118	113
brutto	200,49	161,13	145,14	138,99

OGRZEWACZE GAZOWE

MASTER BLP 50, 53 M — **5612020**

moc 50 kW; wydajność 1450 m³/h; propan; zużycie gazu 2,37-3,55 kg/h; wentylator 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	70	58	52	50
brutto	86,10	71,34	63,96	61,50



Cena nie obejmuje przedłużaczy



OGRZEWACZE ELEKTRYCZNE

MASTER B 3,3 — 5653221

moc 3,3 kW; wydajność 510 m³/h zasilanie 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	28	17	15	15
brutto	34,44	20,91	18,45	18,45

MASTER B9 — 5653230

moc 9 kW; wydajność 800 m³/h; zasilanie 400 V; dmuchawa

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	40	29	26	25
brutto	49,20	35,67	31,98	30,75



MASTER B15 — 5653240

moc 15 kW; wydajność 1700 m³/h; zasilanie 400 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	45	34	31	29
brutto	55,35	41,82	38,13	35,67

Cena nie obejmuje przedłużaczy



OSUSZACZ

REMKO EFT550, EL-BJORN A125BT, EL-BJORN A60BTB — **5616110**

moc1,8 kW; wydajność 600-1500 m³/h; zasilanie 230 V; wydajność do 55 l/dobę

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	70	58	52	50
brutto	86,10	71,34	63,96	61,50



KLIMATYZATOR

TORELL TC 8061 — **5832730**

masa 37 kg; zasilanie 230 V; przepływ powietrza 360 m³/h

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	71	60	54	52
brutto	87,33	73,80	66,42	63,96



POMPY

ATLAS COPCO WEDA 10N — **6424210**

zanurzalna; odśrodkowa; elektryczna; zasilanie 230 V; przepływ 600 l/min; średnica węża 50 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	75	63	57	54
brutto	92,25	77,49	70,11	66,42



ATLAS COPCO WEDA 30L — **6424240**

zanurzalna; odśrodkowa; elektryczna; zasilanie 230 V; przepływ 1500 l/min; średnica węża 75 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	90	78	70	67
brutto	110,70	95,94	86,10	82,41



ATLAS COPCO WEDA 50L — **6424260**

zanurzalna; odśrodkowa; elektryczna; zasilanie 400 V; przepływ 3000 l/min; średnica węża 110 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	160	140	126	120
brutto	196,80	172,20	154,98	147,60

Cena nie obejmuje przedłużaczy

Cena nie obejmuje węży odpływowych



POMPY SPALINOWE

HONDA WT20X, WT30X — 6426330

silnik benzynowy; wirnikowa; niezanurzalna; przepływ 700-1200 l/min; średnica węża 50-75 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	159	136	122	117
brutto	195,57	167,28	150,06	143,91

HONDA WT40X — 6426350

silnik benzynowy; wirnikowa; niezanurzalna; przepływ 1600 l/min; średnica węża 110 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	169	146	131	125
brutto	207,87	179,58	161,13	153,75

Cena nie obejmuje węży odpływowych



CIĘCIE, SZLIFOWANIE, POMIAR, CZYSZCZENIE

Pilarki	37
Bruzdownice	37
Przecinarki	38
Piły	39
Przecinarki	40
Szlifierki	41
Giętarki	43
Frezarki	44
Myjki	45
Odkurzacze	45
Niwelatory	45

Do ceny wynajmu sprzętu należy doliczyć cenę wynajmu akcesoriów (tarcze, materiały ścierne)



PILARKI TARCZOWE

BOSCH GKS 85 S — 8311210

ręczna; zasilanie 230 V; moc 1400 W; głębokość cięcia 65-85 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	50	39	35	34
brutto	61,50	47,97	43,05	41,82

METABO BKS 450 — 8331310

stołowa; zasilanie 400 V; moc 5 kW; tarcza 450 mm; głębokość cięcia 141 mm



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	60	49	44	42
brutto	73,80	60,27	54,12	51,66

BRUZDOWNICA

BOSCH GNF 65 A — 8333320

zasilanie 230 V; dwutarczowa; średnica 230 mm; rozstaw 6-34 mm (tarcza diamentowa); głębokość cięcia 65 mm



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	55	44	40	38
brutto	67,65	54,12	49,20	46,74





PRZECINARKA PŁYTEK CERAMICZNYCH

DR SCHULZE BS 250 PRO — **8333720**

elektryczna; zasilanie 230 V; tarcza diamentowa; głębokość cięcia 60 mm; długość cięcia do 1050 mm; możliwość cięcia pod kątem 45 stopni

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	61	50	45	43
brutto	75,03	61,50	55,35	52,89

NORTON TR 231 GL

elektryczna; zasilanie 230V; tarcza diamentowa średnica 230 mm; głębokość cięcia 45 mm; długość cięcia 1200 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	61	50	45	43
brutto	75,03	61,50	55,35	52,89





PRZECINARKI DO BETONU NA STOJAKU

DR SCHULZE BS 400 — **8333320**

elektryczna; zasilanie 230 V; moc 2,2 kW; tarcza diamentowa średnica 350-400 mm; głębokość cięcia 150 mm; długość cięcia 570 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	92	78	70	67
brutto	110,70	95,94	86,10	82,41

NORTON JCW 600

elektryczna, zasilanie 230V, moc 2,2 kW, tarcza diamentowa średnica 400 mm, głębokość cięcia 150 mm, długość cięcia 600 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	92	78	70	67
brutto	110,70	95,94	86,10	82,41

Do ceny wynajmu sprzętu należy doliczyć cenę wynajmu akcesoriów (tarcze, materiały ścierne)

PRZECINARKA STOLIKOWA ELEKTRYCZNA

DR SCHULZE BS 900+ 8333320

zasilanie 400 V; moc 7,5 kW; średnica tarczy 900 mm; max głębokość cięcia 370 mm; max długość cięcia 720 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	130	116	104	100
brutto	159,90	142,68	127,92	123,00



NORTON JUMBO

elektryczna, zasilanie 400 V; moc 7,5 kW; tarcza diamentowa średnica 900 mm; max. głębokość cięcia 370 mm; max. długość cięcia 720 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	92	78	70	67
brutto	110,70	95,94	86,10	82,41



PIŁY DO PODŁOŻA





Do ceny wynajmu sprzętu należy doliczyć cenę wynajmu akcesoriów (tarcze, materiały ścierne)

HONDA SHARKY 351 8334410

benzynowa; tarcza średnica 350 mm; głębokość cięcia 120 mm dla tarczy 350 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	139	126	113	108
brutto	170,97	154,98	138,99	132,84

HONDA SHARKY 500 8334420

benzynowa; tarcza średnica 500 mm; głębokość cięcia 180 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	152	139	125	120
brutto	186,96	170,97	153,75	147,60

DR SCHULZE FS 800 EM 8334230

elektryczna; zasilanie 400 V; tarcza średnica 800 mm; głębokość cięcia 340 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	180	165	149	142
brutto	221,40	202,95	183,27	174,66



PRZECINARKA RĘCZNA

MAKITA EK 7651 H **8333420**

moc 3-3,2 kW; tarcza średnica 350 mm; max głębokość cięcia 122 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	130	120	108	103
brutto	159,90	147,60	132,84	126,69

Do ceny wynajmu sprzętu należy doliczyć cenę wynajmu akcesoriów (tarcze, materiały ścierne, głowica do gwintownicy)

Do ceny wynajmu sprzętu należy doliczyć cenę wynajmu akcesoriów (tarcze, materiały ścierne)



SZLIFIERKI KĄTOWA

BOSCH GWS 14-125, GWAS 17-125 — 8411250

zasilanie 230 V; tarcza średnicy 125 mm; głębokość cięcia 28 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	30	19	17	16
brutto	36,90	23,37	20,91	19,68

BOSCH GWS 24/230 JH — 8411250

zasilanie 230 V; moc 2300 W; tarcza średnicy 230 mm; głębokość cięcia 60 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	35	24	22	21
brutto	43,05	29,52	27,06	25,83

SZLIFIERKA

FLEX WST 700 VV — 8414540

zasilanie 230 V; średnica tarczy 225 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	73	53	48	46
brutto	89,79	65,19	59,04	56,58





SZLIFIERKA DO BETONU

BOSCH GBR 15CA — 8414910

zasilanie 230 V; moc 1400 W; średnica tarczy 125 mm; 11000 obrotów/min

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	70	49	44	42
brutto	86,10	60,27	54,12	51,66

SPARKY FB 724 — 8414910

ręczna; średnica tarczy 180 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	70	49	44	42
brutto	86,10	60,27	54,12	51,66



BLASTRAC BGS 250 — 8413320

obrotowa; zasilanie 230 V; głowica 250 mm; tarcze diamentowe

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	105	82	74	71
brutto	129,15	100,86	91,02	87,33



SZLIFIERKA

COLUMBUS E 135 SH — 8414310

zasilanie 230 V; tarczowa; tarcze korundowe lub tarczki z płótna ściernego

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	75	53	48	46
brutto	92,25	65,19	59,04	56,58

Do ceny wynajmu sprzętu należy doliczyć cenę wynajmu akcesoriów (tarcze, materiały ścierne)

GIĘTARKI

BENDOF DBD 25 — 8532230



elektryczna; zasilanie 230 V; masa 100 kg; max średnica prętów 20 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	140	120	108	103
brutto	172,20	147,60	132,84	126,69

SIMA DEL45 — 8533380

zasilanie 400 V; moc 3 kW; masa 589 kg; max średnica prętów 45 mm

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	160	140	126	120
brutto	196,80	172,20	154,98	147,60





FREZARKA DO POWIERZCHNI BETONOWYCH

FREZARKA BUDMASZ WBE 200 — 8421330

elektryczna; zasilanie 230 V; moc 2,2 kW; szerokość głowicy 200 mm; masa 65 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	272	250	225	215
brutto	334,56	307,50	276,75	264,45

FREZARKA BUDMASZ WBE 300 — 8421330

elektryczna; zasilanie 400 V; moc 5,5 kW; szerokość głowicy 300 mm; masa 180 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	373	350	315	301
brutto	458,79	430,50	387,45	370,23

MYJKI CIŚNIENIOWE

ALTO NEPTUNE, KARCHER HDS 8/18-4C — 9524120



zasilanie 400 v; podgrzewanie wody; maksymalne ciśnienie robocze 200 BAR

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	140	110	99	95
brutto	172,20	135,30	121,77	116,85

ALTO POSEJDON, KARCHER HD 6/15 C PLUS — 9522120



zasilanie 230 V, zimna woda, maksymalne ciśnienie robocze 200 BAR

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	101	68	61	58
brutto	135,30	83,64	75,03	71,34

ODKURZACZ

BOSCH GAS 50, METABO ASR 50 LSC — 9532250



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	60	49	44	42
brutto	73,80	60,27	54,12	51,66

NIWELATOR LASEROWY

TOPCON RL-H4C — 917170



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	70	58	52	50
brutto	86,10	71,34	63,96	61,50

NIWELATOR OPTYCZNY

TOPCON AT-B4 — 9181210



	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	60	48	43	41
brutto	73,80	59,04	52,89	50,43



TRANSPORT PIONOWY, DRABINY

Transportery	47
Zsypy	47
Wciągarki	47
Żuraw	48
Drabiny	49
Wieże jezdne	50

WÓZEK TRANSPORTOWY, WIDŁOWY, RĘCZNY

PROMAG PR 2000, PR 2500 — **1512230**

nośność 2000-2500 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	40	29	26	25
brutto	49,20	35,67	31,98	30,75



TRANSPORTER MATERIAŁÓW

GEDA LIFT 250 — **7439330**

wysokość do 16 m; udźwig do 250 kg; zasilanie 230 V

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	130	116	104	100
brutto	159,90	142,68	127,92	123,00



ZSYPY SEGMENTOWE

GEDA COMFORT

element podstawowy; wzmocniona konstrukcja

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	15	10	9	8
brutto	18,45	12,30	11,07	9,84

GEDA COMFORT

elementy: początkowy; pośredni; okienny; dachowy; wzmocniona konstrukcja

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	22,50	15	14	13
brutto	27,68	18,45	17,22	15,99



WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA

PROMAG WRLT 2,0 — **7552330**

udźwig: 2.000 kg; max wysokość podnoszenia 3 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	45	34	31	29
brutto	55,35	41,82	38,13	35,67





WCIĄGARKA DO MONTAŻU ZSYPU

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	30	20	18	17
brutto	36,90	24,60	22,14	20,91



WCIĄGARKA BUDOWLANA

CAMAC MINOR BASE MILLENIUM **7553450**

udźwig 325 kg; zasilanie 230 V; zestaw zawiera osobne, mocowane do rusztowania ramię

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	80	68	61	58
brutto	98,40	83,64	75,03	71,34



ŻURAW BUDOWLANY

CAMAC MINOR MILLENIUM **7553350**

udźwig 325 kg; zasilanie 230 V; na wysięgniku

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	85	73	66	63
brutto	104,55	89,79	81,18	77,49



DRABINY

ALUMINIOWA WIELOFUNKCYJNA 7600000

3 elementowa; max wysokość robocza 8 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	35	29	26	25
brutto	43,05	35,67	31,98	30,75

ALUMINIOWA WIELOFUNKCYJNA 7600000

4 elementowa; max wysokość robocza 11 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	40	34	31	29
brutto	49,20	41,82	38,13	35,67

ALUMINIOWE WIEŻE JEZDNE

INSTANT UPRIGHT SPAN 300 — 7625002

max wysokość robocza 6 m, szerokość 0,7 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	80,00	55,00	50,00	47,00
brutto	98,40	67,65	61,50	57,81

INSTANT UPRIGHT SPAN 300 — 7625003

max wysokość robocza 8 m, szerokość 0,7 m i 1,4 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	109,00	74,00	67,00	64,00
brutto	134,07	91,02	82,41	78,72

INSTANT UPRIGHT SPAN 300 — 7625004

max wysokość robocza 12 m, szerokość 1,4 m

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	155,00	105,00	95,00	90,00
brutto	190,65	129,15	116,85	110,70





ALUMINIOWA WIEŻA SKŁADANA

TOWERMATIC T 200 — 7612640

wysokość platformy 0,55 m, 1 m, 2 m; wymiary platformy 1×0,7 m; wymiary transportowe: 0,75×1,53×0,73 m; ciężar 63 kg

	1 dzień	2-7 dni	8-14 dni	15-21 dni
netto	60	40	36	34
brutto	73,80	49,20	44,28	41,82





INFRASTRUKTURA PLACU BUDOWY

SYSTEMY KONTENEROWE CRAMO

Systemy kontenerowe to rozwiązanie umożliwiające zaprojektowanie własnego budynku. Budynek taki można dowolnie rozbudowywać w trakcie użytkowania. Systemy kontenerowe są niezastąpione, gdy chodzi o konieczność szybkiego postawienia zaplecza budowy – biura, szatni, stołówki, sanitariatów oraz magazynów. Standardowy kontener socjalno-biurowy jest zaprojektowany z przeznaczeniem na obiekt tymczasowy jako lekka konstrukcja składająca się z podłogi, obramowań dachu, narożnych profili oraz ścian wykonanych w systemie paneli wymiennych. Konstrukcja ta umożliwia łączenie indywidualnych kontenerów na różne sposoby: wzdłuż i w poprzek. Dzięki temu, możliwe jest zespolenie kontenerów tak, aby otrzymać 2 poziomy (parter + piętro), jak również poprzez dowolną konfigurację umiejscowienia drzwi, okien i ścian działowych wewnętrznych otrzymujemy dużą swobodę projektowania pomieszczeń. Każdy nasz kontener zaopatrzony jest w kompletną instalację elektryczną: oświetlenie, gniazdka i ogrzewanie. Kontener jest gotowy do użytkowania bezpośrednio po ustawieniu i podłączeniu do instalacji elektrycznej.



KONTENERY - MIESZKALNE, BIUROWE, MAGAZYNOWE

9330100

wymiary zewnętrzne: długość 6058 mm; szerokość 2438 mm; wysokość 2800 mm

min. czas wypożyczenia 1 miesiąc

netto	CENA WYNAJMU DO UZGODNIENIA
brutto	



OGRODZENIA BUDOWLANE, PRZENOŚNE

REW - TON

metalowe; ocynkowane; wymiary 3×2 m

min. czas wypożyczenia 1 miesiąc

netto	9	OGRODZENIA – STAWKA ZA 1 MB/MIESIĄC
brutto	11,07	




PŁOT AŻUROWY


metalowe; ocynkowane; wymiary 3×2 m

min. czas wypożyczenia 1 miesiąc

netto	4,50
brutto	5,54



CRAMO



6058
2 x 36W
2 x 36W
2438


6058
1 x 36W
2 x 36W
2 x 36W
1250
280
2438





CRAMO



2438
6058
5967
2330


1165
1135
RU
900
2992
1165
1135
RU
2 x 36W
1165
1135
RU
2438














W budynkach zapewniamy odpowiedni węzeł sanitarny, który realizujemy stosując kontenery sanitarne, czyli specjalne kontenery z kompletną instalacją wodną, kanalizacyjną i zamontowanymi sanitariatami.

KONTAKT
Gdańsk. ul. Nowatorów 15. kom. +48 784 970 045. kontenery.gdansk@cramo.com
Radzionków. kom. +48 784 970 296. kontenery.radzionkow@cramo.com
Rzeszów. ul. Baczyńskiego 8. kom. +48 660 449 700. kontenery.rzeszow@cramo.com
Warszawa. ul. Mińska 65. kom. +48 602 505 273. kontenery.warszawa@cramo.com
Wrocław. ul. Gazowa 24/25. kom. +48 602 581 889. kontenery.wroclaw@cramo.com





PODESTY RUCHOME

Wprowadzenie	59
Użytkowanie	60
Kontrola podestu	61
Podesty nożycowe elektryczne	62
Podesty nożycowe spalinowe	63
Podesty teleskopowe elektryczne	64
Podesty teleskopowe spalinowe	70

WPROWADZENIE

Cramo od lat zajmuje się edukacją rynku w zakresie wdrażania nowoczesnej technologii w procesie budowlano – montażowym.
Dla stałych klientów organizuje szkolenia obsługi podestów ruchomych zakończone egzaminem i uzyskaniem uprawnień operatorskich UDT.
Firma oferuje optymalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują efektywnego i w konsekwencji taniego rozwiązania w zakresie prac wysokościowych.
Zastosowanie podestów ruchomych skutkuje dla przedsiębiorcy znacznym podniesieniem wydajności pracy własnych pracowników, a konsekwencji obniżeniem kosztów wykonawczych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego bezpieczeństwa i ergonomii pracy.
To rozwiązanie nie łączy się wbrew pozorom z wysokimi wydatkami. Jest raczej wyrazem nowoczesnego sposobu kalkulacji własnych kosztów, tych bezpośrednich oraz będących konsekwencją wyboru stosowanej techniki.
W ofercie Cramo dostępne są podesty nożycowe i teleskopowe, proste i przegubowe. Jednostki mogą być wyposażone w napęd elektryczny i białe ogumienie, głównie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych lub silniki spalinowe, terenowe ogumienie i podpory, do pracy w trudnym terenie.
Ze względu na różnorodność typów podestów w zakresie wysokości, konstrukcji i źródeł zasilania oraz stawki dobowej zależnej od długości okresu wynajmu, do uzgodnienia ceny potrzebna jest rozmowa z doradcą. Prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym oddziałem.


UŻYTKOWANIE

OGÓLNE

- Maszyna może być używana przez personel posiadający uprawnienia operatorskie wydawane przez UDT.
- Przed pracą, użytkownik musi być zapoznany z ładownością maszyny, jej charakterystyką pracy i wszystkimi jej funkcjami.
- Nigdy nie pracuj uszkodzoną maszyną. W razie wystąpienia usterek maszynę trzeba wyłączyć. Usunięcie usterki należy powierzyć uprawnionym serwisantom a naprawy powinny zostać odnotowane.
- Nie usuwaj, nie modyfikuj żadnych tabliczek.
- Maszyna nie powinna pozostawać wysunięta, zwłaszcza po zakończeniu pracy. Najlepiej pozostawić maszynę w pozycji złożonej.
- Nie zabezpieczaj materiałów bezpośrednio na poręczach platformy.
- Jeśli na platformie znajduje się więcej osób, operator musi mieć dostęp do wszystkich elementów sterujących maszyną.
- Nie używaj maszyny do popychania, podważania i do innych czynności, do których maszyna nie jest przystosowana.
- Po zakończeniu pracy, pozostaw maszynę opuszczoną i wyłączoną. Jeśli podest elektryczny, podłącz prostownik do sieci w celu naładowania akumulatorów.

JAZDA I NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU


- Producent zaleca by osoby znajdujące się na platformie nosiły kaski i posiadały robocze szelki, z możliwością zaczepienia liny zabezpieczającej. Zadbaj, by do jednego zaczepu mocowana była tylko jedna lina zabezpieczająca.
- Przed rozpoczęciem pracy zabezpiecz wszystkie bramki i poręcze – ustaw je w odpowiedniej pozycji.
- Nie wychylaj się poza obręb platformy. Nie używaj dodatkowo żadnych stopni, pudeł i podobnych elementów by sięgnąć wybranego miejsca.
- Nigdy nie używaj ramion podnośnika do schodzenia z platformy. W momencie wchodzenia lub opuszczania maszyny stosuj zasadę „kontakt trzech punktów". Zasada ta oznacza, iż podczas wchodzenia jak i opuszczania urządzenia w każdym momencie dwie ręce i stopa lub dwie stopy i ręka pozostają w kontakcie z urządzeniem. Kieruj zawsze wzrok na maszynę, gdy wchodzisz lub opuszczasz platformę.
- Schody, barierki, podłoga muszą być wyczyszczone z oleju, smaru i innych śliskich substancji.



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

- Maszyna nie jest przystosowana do kontaktu z liniami elektrycznymi.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od linii elektrycznych.

KONTROLA PODESTU



1. KONTROLA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

- sterownik
- komplet barierek
- schodki
- prostownik

2. SPRAWDZENIE FUNKCJI

- jazdy
- podnoszenia/opuszczania
- skrętu
- wyłączników bezpieczeństwa (stop awaryjny)
- ładowanie prostownika

3. BEZPIECZEŃSTWO

- opuszczanie awaryjne/pompa awaryjna
- wyłączniki krańcowe wolnej jazdy
- wyłączniki krańcowe odcięcia jazdy
- czujnik przechylenia
- śruby mocujące koła i inne elementy zagrażające bezpieczeństwa muszą być dobrze dokręcone

4. SKONTROLUJ RÓWNIEŻ

- czy podest podnosi się do samej góry
- stan elektrolitu w bateriach, jeśli podest elektryczny
- stan oleju silnikowego, jeśli podest spalinowy
- stan płynu chłodzącego silnik, jeśli występuje
- sprawdzenie akumulatora rozruchowego (czy działa rozrusznik)
- poziom paliwa, aby podest można było załadować na lawetę

PODESTY NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE



Elektryczne podesty nożycowe wykorzystywane są przy prowadzeniu prac instalacyjnych i wykończeniowych w obiektach zamkniętych na w pełni utwardzonym podłożu, dostępne są w dwóch wersjach ogumienia: czarnym i bezśladowym. Platforma podnosi się tylko w pionie, dodatkowy wysięg boczny można uzyskać poprzez wysunięcie ruchomej części pomostu na maksymalną długość 1,27 m. Oferowane modele, zależnie od potrzeb, mogą posiadać niewielką szerokość przejazdową umożliwiającą swobodne manewrowanie, jak również wielkogabarytowe platformy. Przedstawione w tabeli jednostki są wybranymi przykładami głównych typów podestów. Aby właściwie dobrać sprzęt do konkretnego zastosowania, potrzebna jest rozmowa z doradcą. Prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym oddziałem.

Model	Producent	Wysokość robocza m	Wysokość podestu m	Wysokość min. m	Wymiary platformy m	Wysuw platformy m	Udźwig kg	Długość całkowita m	Szerokość całkowita m	Wysokość transportowa m	Waga kg	Ogumienie
GS 1530	GENIE	6,40	4,60	0,97	0,75×1,60	0,89	272	1,83	0,81	1,72	1.269	białe
GS 1932	GENIE	7,60	5,80	1,00	0,75×1,60	0,89	227	1,83	0,81	2,1	1.503	białe
GS2032	GENIE	7,90	6,10	1,03	0,81×2,26	0,89	363	2,44	0,81	2,13	1.830	białe
2030ES	JLG	7,90	6,10	1,10	0,76×2,30	0,90	360	2,3	0,76	2,2	2020	białe
RS6	JLG	7,60	5,80	1,0	0,68×1,82	0,90	230	2,07	0,81	1,76	1565	białe
2630ES	JLG	9,55	7,75	1,23	0,76×2,30	0,9	230	2,3	0,76	2,33	2155	białe
GS 2632	GENIE	9,70	7,90	1,16	0,81×2,26	0,89	227	2,44	0,81	2,26	1985	białe
2646ES	JLG	9,72	7,92	1,26	1,12×2,5	1,27	450	2,5	1,17	2,36	2550	białe
3246ES	JLG	11,48	9,68	1,26	1,12×2,5	1,27	320	2,5	1,17	2,36	2725	białe
RS10	JLG	11,55	9,75	1,39	1,07×2,15	0,86	320	2,41	1,22	2,48	2744	białe
IT12122	ITECO	13,7	11,9	2,11	1,20×2,27	1,4	350	2,47	1,22	2,54	3315	białe
GS 4047	GENIE	13,50	11,70	1,34	1,19×2,44	0,91	350	2,44	1,19	2,54	3221	białe
4069LE	JLG	14	12,2	1,73	1,65×2,92	0,91	360	3,1	1,75	2,83	4790--5270*	białe

PODESTY NOŻYCOWE SPALINOWE



Podesty nożycowe z napędem spalinowym umożliwiają ciągłą pracę w terenie otwartym, na nieutwardzonym podłożu. Cechuje je duża powierzchnia podestu roboczego i udźwig do 800 kg. Wyposażone są w ogumienie terenowe oraz opcjonalnie posiadają wahliwą oś przednią i napęd na 4 koła. Platforma podnosi się tylko w pionie, dodatkowy wysięg boczny można uzyskać poprzez wysunięcie ruchomej części pomostu na maksymalną długość 2,44 m.
Przedstawione w tabeli jednostki są wybranymi przykładami głównych typów podestów. Aby właściwie dobrać sprzęt do konkretnego zastosowania, potrzebna jest rozmowa z doradcą. Prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym oddziałem.

Model	Producent	Wysokość robocza m	Wysokość podestu m	Wysokość min. m	Wymiary platformy m	Wysuw platformy m	Udźwig kg	Długość całkowita m	Szerokość całkowita m	Wysokość transportowa m	Waga kg	Ogumienie	Wyposażenie
3394RT	**JLG**	11,85	10,05	1,57	2,18×3,81	2,44	600	3,81	2,40	2,67	5.850	terenowe	wysuw dwustronny, podpory
4394RT	**JLG**	14,90	13,10	1,79	2,18×3,81	2,44	600	3,81	2,40	2,89	6 900	terenowe	wysuw dwustronny, podpory
GS4390	**GENIE**	14,90	13,10	2,30	1,80×3,80	1,50	600	3,9	2,20	2,90	7.350	terenowe	wysuw dwustronny, podpory
GS5390RT	**GENIE**	18,00	16,20	2,50	1,80×3,80	1,50	600	4,90	2,30	3,20	7.574	terenowe	wysuw dwustronny, podpory

PODESTY TELESKOPOWE ELEKTRYCZNE




Podesty teleskopowe o napędzie elektrycznym znajdują zastosowanie głównie w obiektach zamkniętych, są idealnym rozwiązaniem w przypadku prac montażowych i inspekcyjnych, wykonywanych w miejscach trudno dostępnych, nad liniami technologicznymi czy regałami. W pełni sterowalne z dolnego i górnego pulpitu, posiadają kompaktowe wymiary, umożliwiające poruszanie się w miejscach o ograniczonym polu manewrowania. Przedstawione w tabeli jednostki są wybranymi przykładami głównych typów podestów. Aby właściwie dobrać sprzęt do konkretnego zastosowania, potrzebna jest rozmowa z doradcą. Prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym oddziałem.






Typ	GR 12
Producent	GENIE
Wysokość robocza	5,25
Wysokość platformy	3,45
Wysięg boczny	brak
Wymiary platformy	0,75×0,88 m
Udźwig	227 kg
Długość całkowita	1,35 m
Szerokość całkowita	0,75 m
Wysokość transportowa	1,57 m
Ciężar całkowity	717 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator





Typ	GR 15
Producent	GENIE
Wysokość robocza	6,27 m
Wysokość platformy	4,47 m
Wysięg boczny	brak
Wymiary platformy	0,88×0,75 m
Udźwig	227 kg
Długość całkowita	1,35 m
Szerokość całkowita	0,75 m
Wysokość transportowa	1,57 m
Ciężar całkowity	994 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator






Typ	GR 20
Producent	GENIE
Wysokość robocza	7,82 m
Wysokość platformy	6,02 m
Wysięg boczny	brak
Wymiary platformy	0,88×0,75 m
Udźwig	159 kg
Długość całkowita	1,35 m
Szerokość całkowita	0,75 m
Wysokość transportowa	1,98 m
Ciężar całkowity	1.112 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator


Typ	Z30/20N
Producent	GENIE
Wysokość robocza	10,60 m
Wysokość platformy	8,80 m
Wysięg boczny	6,403 m
Wymiary platformy	0,76×1,20 m
Udźwig	227 kg
Długość całkowita	5,30 m
Szerokość całkowita	1,20 m
Wysokość transportowa	2,00 m
Ciężar całkowity	6.428 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator






Typ	300AJP
Producent	JLG
Wysokość robocza	10,94 m
Wysokość platformy	9,14 m
Wysięg boczny	6,25 m
Wymiary platformy	0,76×1,22 m
Udźwig	230 kg
Długość całkowita	5,59 m
Szerokość całkowita	1,22 m
Wysokość transportowa	2,00 m
Ciężar całkowity	6.850-7.050 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator










Typ	Z 45/25DCJ
Producent	GENIE
Wysokość robocza	15,74 m
Wysokość platformy	13,94 m
Wysięg boczny	7,70 m
Wymiary platformy	0,76×1,80 m
Udźwig	227 kg
Długość całkowita	6,80 m
Szerokość całkowita	1,80 m
Wysokość transportowa	2,00 m
Ciężar całkowity	7.167-7.394 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator





Typ	E 400 AJP
Producent	JLG
Wysokość robocza	14,00 m
Wysokość platformy	12,20 m
Wysięg boczny	6,83 m
Wymiary platformy	0,76×1,52 m
Udźwig	230 kg
Długość całkowita	6,70 m
Szerokość całkowita	1,75 m
Wysokość transportowa	2,00 m
Ciężar całkowity	6.350-6.822 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator



Typ	E 450 AJ
Producent	JLG
Wysokość robocza	15,50 m
Wysokość platformy	13,70 m
Wysięg boczny	7,24 m
Wymiary platformy	0,76 x 1,52 m
Udźwig	230 kg
Długość całkowita	6,80 m
Szerokość całkowita	1,75 m
Wysokość transportowa	2,01 m
Ciężar całkowity	6,725 kg
Ogumienie	białe
Źródło zasilania	akumulator


CRAMO







PODESTY SPALINOWE

Podesty teleskopowe napędzane silnikiem spalinowym znajdują zastosowanie szczególnie w terenie nieutwardzonym, tam gdzie prace wykonywane są na znacznych wysokościach. Posiadają napęd na 4 koła, są w pełni sterowalne z górnego i dolnego pulpitu przy maksymalnej wysokości roboczej, zaś ramię teleskopu może się przemieszczać zarówno w pionie jak i w poziomie oraz dokonywać obrotu o 360°. Przedstawione w tabeli jednostki są wybranymi przykładami głównych typów podestów. Aby właściwie dobrać sprzęt do konkretnego zastosowania, potrzebna jest rozmowa z doradcą. Prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym oddziałem.

Typ	Z45/25DCJ
Producent	GENIE
Wysokość robocza	15,70 m
Wysokość platformy	13,90 m
Wysięg boczny	7,70 m
Wymiary platformy	0,76×1,80 m
Udźwig	227 kg
Długość całkowita	6,80 m
Szerokość całkowita	1,80 m
Wysokość transportowa	2,00 m
Ciężar całkowity	7.394 kg
Ogumienie	terenowe
Źródło zasilania	silnik spalinowy









Typ	Z60-34
Producent	**GENIE**
Wysokość robocza	20,10 m
Wysokość platformy	18,30 m
Wysięg boczny	10,40 m
Wymiary platformy	0,76×1,80 m
Udźwig	227 kg
Długość całkowita	8,20 m
Szerokość całkowita	2,50 m
Wysokość transportowa	2,70 m
Ciężar całkowity	10.215 - 11.230 kg
Ogumienie	terenowe
Źródło zasilania	silnik spalinowy



AKCESORIA

INFORMACJA O CENACH W RECEPCJI WYPOŻYCZALNI


SPRZEDAŻ
akcesoria do młotów SDSmax/SDSplus
wiertła do betonu SDSmax/SDSplus
dłuta i szpicaki do młotów pneumatycznych
materiały ścierne
tarcze diamentowe do pił
tarcze diamentowe do szlifierek
tarcze szlifierskie korundowe

WYNAJEM
akcesoria do młotów SDSmax/SDSplus
dłuta i szpicaki do młotów pneumatycznych, elektrycznych i hydraulicznych
dyski i łopatki do zacieraczek 600-1100 mm
maska, rękawice spawalnicze
płyta teflonowa pod zagęszczarkę
przewód powietrza
przyłączenie do butli propan tech.
przedłużacz, 3 fazy, 230 V
tarcze diamentowe do pił
tarcze diamentowe do szlifierek
tarcze szlifierskie korundowe
wąż do pompy
wiertła do betonu SDSmax/SDSplus

WIERTŁA KORONOWE - RING PREM/SEGMENT STRZAŁKA PREMIUM 11 MM

średnica wiertła	segment	długość	mocowanie	cena netto
10 mm	Ring	400 mm	R 1/2	142,73 zł
12 mm	Ring	400 mm	R 1/2	142,73 zł
14 mm	Ring	400 mm	R 1/2	151,82 zł
15 mm	Ring	400 mm	R 1/2	151,82 zł
18 mm	Ring	400 mm	R 1/2	154,55 zł
20 mm	Ring	400 mm	R 1/2	154,55 zł
22 mm	Ring	400 mm	R 1/2	158,18 zł
24 mm	Ring	400 mm	R 1/2	161,82 zł
25 mm	Ring	400 mm	R 1/2	165,45 zł
26 mm	Ring	400 mm	R 1/2	165,45 zł
28 mm	Ring	400 mm	R 1/2	169,09 zł
30 mm	Ring	400 mm	R 1/2	176,36 zł
32 mm	Ring	400 mm	R 1/2	193,45 zł
35 mm	Ring	400 mm	R 1/2	225,45 zł
38 mm	Ring	400 mm	R 1/2	248,00 zł
40 mm	Ring	400 mm	R 1/2	252,73 zł
42 mm	Ring	400 mm	R 1/2	260,36 zł
52 mm	5	450 mm	1 1/4	232,73 zł
56 mm	5	450 mm	1 1/4	290,91 zł
62 mm	6	450 mm	1 1/4	267,27 zł
72 mm	7	450 mm	1 1/4	250,91 zł
82 mm	7	450 mm	1 1/4	310,91 zł
92 mm	8	450 mm	1 1/4	336,36 zł
102 mm	9	450 mm	1 1/4	385,45 zł
107 mm	9	450 mm	1 1/4	481,82 zł
112 mm	10	450 mm	1 1/4	436,36 zł
122 mm	10	450 mm	1 1/4	449,09 zł
132 mm	11	450 mm	1 1/4	507,27 zł
142 mm	12	450 mm	1 1/4	578,18 zł
152 mm	12	450 mm	1 1/4	590,91 zł
162 mm	12	450 mm	1 1/4	627,27 zł
182 mm	14	450 mm	1 1/4	727,27 zł
200 mm	15	450 mm	1 1/4	763,64 zł
225 mm	18	450 mm	1 1/4	1 009,09 zł
250 mm	20	450 mm	1 1/4	1 045,45 zł
300 mm	22	450 mm	1 1/4	1 254,55 zł
350 mm	24	450 mm	1 1/4	1 563,64 zł
400 mm	26	450 mm	1 1/4	1 694,55 zł
450 mm	28	450 mm	1 1/4	1 927,27 zł
500 mm	30	450 mm	1 1/4	2 181,82 zł
600 mm	32	450 mm	1 1/4	2 709,09 zł

MIDAN TALERZE SZLIFUJĄCE



SZLIFIERKI RĘCZNE, TALERZ SZLIFUJĄCY 2R PREMIUM

szlifowanie na mokro i sucho; zastosowanie: beton

średnica tarczy	wysokość	ilość	mocowanie	cena netto
115 mm	5 mm	14	22,23	189,09 zł
125 mm	5 mm	18	22,23	136,36 zł
150 mm	5 mm	20	22,23	261,82 zł
180 mm	5 mm	22	22,23	272,73 zł
230 mm	5 mm	25	22,23	527,27 zł



SZLIFIERKI RĘCZNE, TALERZ SZLIFUJĄCY TURBO

szlifowanie na mokro i sucho; zastosowanie: beton

średnica tarczy	wysokość	ilość	mocowanie	cena netto
100 mm	5 mm		22,23	250,91 zł
125 mm	5 mm		22,23	372,73 zł
180 mm	5 mm		22,23	636,36 zł



SZLIFIERKI RĘCZNE, PLANETARNE, DG

szlifowanie na mokro i sucho; zastosowanie: żywica

średnica tarczy	wysokość	ilość	mocowanie	cena netto
125 mm	5 mm		22,23	389,09 zł
150 mm	5 mm		Hilti19	527,27 zł
180 mm	5 mm		22,23	665,45 zł




SZLIFIERKI JEDNOGŁOWICOWE, TALERZ SZLIFUJĄCY 250

szlifowanie na mokro i sucho; zastosowanie: żywica

średnica tarczy	wysokość	ilość	typ	cena netto
250 mm	12 mm	20	segment	1 545,45 zł
250 mm	4 mm	12	PCD	1 909,09 zł

PCD	Segment	
MATERIAŁY	SPOIWO	MATERIAŁ
klej	standard	beton
żywica	twarde	świeży beton
farba	bardzo twarde	bardzo abrazyjny beton



TALERZ SZLIFUJĄCY 2R PROFI

szlifowanie na mokro i sucho; zastosowanie: żywica

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
125 mm	5	18	22,23	300,00 zł
180 mm	5	22	22,23	381,82 zł


BETON PREMIUM/PIŁA ŚCIENNA V50 - LUTOWANA NA SREBRO

Tarcza do przecinarek drogowych oraz pił ściennych

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
800 mm	50×4,8×10+2	42	60	1 750,00 zł

MIDAN TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH


PRZECINARKI DROGOWE, RĘCZNE ASFALT STANDARD - LUTOWANE LASEREM



cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: asfalt

średnica tarczy	wysokość	ilość	mocowanie	cena netto
300 mm	40×2,8×10	18	25,4	275,00 zł
350 mm	40×3,0×10	21	25,4	325,00 zł
400 mm	40×3,0×10	24	25,4	366,67 zł

PRZECINARKI DROGOWE, RĘCZNE ASFALT PREMIUM - LUTOWANE LASEREM



cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: asfalt, świeży beton, pustak

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
300 mm	40×2,8×10	18	25,4	290,00 zł
350 mm	40×3,0×10	21	25,4	341,67 zł
400 mm	40×3,0×10	24	25,4	383,33 zł
450 mm	40×3,4×10	27	25,4	533,33 zł
500 mm	40×3,4×10	30	25,4	600,00 zł
600 mm	40×4,0×10	36	25,4	916,67 zł

PRZECINARKI DROGOWE, RĘCZNE ASFALT PROFI - LUTOWANE LASEREM



cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: asfalt, świeży beton

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
300 mm	40×2,8×10	18	25,4	408,33 zł
350 mm	40×3,0×10	21	25,4	450,00 zł
400 mm	40×3,0×10	24	25,4	533,33 zł
450 mm	40×3,4×10	27	25,4	766,67 zł
500 mm	40×3,4×10	30	25,4	875,00 zł
600 mm	40×4,0×10	36	25,4	1 283,33 zł

PRZECINARKI STOLIKOWE, RĘCZNE ABRASIV - STANDARD/PREMIUM



cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: asfalt, świeży beton

średnica tarczy	wymiar	jakość	mocowanie	cena netto
230 mm	32×2,4×10	standard	22,23	113,33 zł
300 mm	40×3,0×10	standard	25,4	225,00 zł
350 mm	40×3,0×10	standard	25,4	241,67 zł
400 mm	40×3,0×10	standard	25,4	283,33 zł
650 mm	40×4,8×10	standard	25,4/60,0	750,00 zł
900 mm	40×4,8×10	standard	25,4/60,0	1 200,00 zł
650 mm	40×4,8×10	premium	25,4/60,0	800,00 zł
900 mm	40×4,8×10	premium	25,4/60,0	1 283,33 zł

PRZECINARKI DROGOWE, RĘCZNE ŚWIEŻY BETON PROFI



cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: asfalt, świeży beton

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
300 mm	40×2,8×10	18	25,4	425,00 zł
350 mm	40×3,0×10	21	25,4	466,67 zł
400 mm	40×3,0×10	24	25,4	550,00 zł
450 mm	40×3,4×10	27	25,4	791,67 zł
500 mm	40×3,4×10	30	25,4	900,00 zł
600 mm	40×4,0×10	36	25,4	1 308,33 zł

MIDAN TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA BETONU



PRZECINARKI DROGOWE BETON STANDARD - LUTOWANE LASEREM

cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: beton, kostka brukowa

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
300 mm	40×2,8×10,3	20	25,4	225,00 zł
350 mm	40×3,0×10,3	23	20,0/25,4	258,33 zł
400 mm	40×3,0×10,3	27	25,4	316,67 zł
450 mm	40×3,4×10,3	30	25,4	450,00 zł
500 mm	40×3,4×10,3	33	25,4	583,33 zł
600 mm	40×3,4×10,3	36	25,4	833,33 zł



PRZECINARKI DROGOWE BETON PREMIUM - LUTOWANE LASEREM

cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: beton, kostka brukowa

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
300 mm	40×2,8×10,3	20	25,4	283,33 zł
350 mm	40×3,0×10,3	23	20,0/25,4	325,00 zł
400 mm	40×3,0×10,3	27	25,4	425,00 zł
450 mm	40×3,4×10,3	30	25,4	550,00 zł
500 mm	40×3,4×10,3	33	25,4	700,00 zł
600 mm	40×3,4×10,3	36	25,4	983,33 zł
800 mm	40×4,8×10,3	48	25,4/60,0	1 833,33 zł
1000 mm	40×4,4×10,3	62	25,4/60,0	2 583,33 zł
1200 mm	40×4,4×10,3	72	25,4/60,0	3 983,33 zł



PRZECINARKI DROGOWE, RĘCZNE BETON EXPERT

cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: beton, kostka granitowa, żelbet

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
125 mm	32×2,4×10	10	22,23	60,00 zł
150 mm	32×2,4×10	12	22,23	83,33 zł
180 mm	32×2,4×10	14	22,23	108,33 zł
230 mm	40×2,4×10	16	22,23	150,00 zł
300 mm	40×3,2×15	20	25,4	441,67 zł
350 mm	40×3,2×15	23	20,0/25,4	525,00 zł
400 mm	40×3,2×15	27	25,4	591,67 zł



PRZECINARKI BETON EXPERT STANDARD - 15 MM SEGMENT

cięcie na mokro i sucho; zastosowanie: beton

średnica tarczy	wymiar	ilość	mocowanie	cena netto
230 mm	32×3,0×15	18	22,23	124,50 zł
300 mm	40×3,4×15	21	25,4	316,67 zł
350 mm	40×3,6×15	24	25,4	375,00 zł

Siedziba główna **CRAMO Sp. z o.o. PL 02-801 Warszawa. ul. Puławska 405**
tel. +48 22 544 07 45. fax +48 22 544 07 51. **sekretariat@cramo.com**
infolinia i reklamacje 602 30 00 30. **www.cramo.pl**

Oddział w Bydgoszczy
PL 85-790 Bydgoszcz. ul. Fordońska 393
tel. +48 52 321 94 06. fax +48 52 371 58 57. kom. +48 784 970 325
oddzial.bydgoszcz@cramo.com
Kontenery +48 784 970 045

Oddział w Gdyni
PL 81-571 Gdynia. ul. Chwaszczyńska 170a
tel. +48 58 669 90 30. fax +48 58 669 90 31. kom. +48 608 053 653
oddzial.gdynia@cramo.com
Kontenery +48 784 970 045

Oddział w Krakowie
PL 30-727 Kraków. ul. Pana Tadeusza 4
tel. +48 12 292 53 00. fax +48 12 292 53 03. kom. +48 600 025 804
oddzial.krakow@cramo.com
Kontenery +48 784 970 296

Oddział w Łodzi
PL 93-228 Łódź. ul. Wedmanowej 4
tel. +48 42 641 76 76. fax +48 42 649 23 73. kom. +48 608 052 952
oddzial.lodz@cramo.com.
Kontenery +48 602 505 273

Oddział w Mikołowie
PL 43-190 Mikołów. ul. Jasna 9
tel. +48 32 738 48 56. fax +48 32 738 48 57. kom. +48 600 025 805
oddzial.mikolow@cramo.com
Kontenery +48 784 970 296

Oddział w Poznaniu
PL 60-689 Poznań. ul. Obornicka 338
tel. +48 61 663 80 15. fax +48 61 663 80 16. kom. +48 660 449 100
oddzial.poznan@cramo.com
Kontenery +48 602 505 273

Oddział w Radzionkowie
PL 41-922 Radzionków. ul. Anieli Krzywoń 34
tel. +48 32 282 83 19. fax +48 32 282 83 19. kom. +48 660 449 200
oddzial.radzionkow@cramo.com
Kontenery +48 784 970 296

Oddział w Rzeszowie
PL 35-210 Rzeszów. ul. Baczyńskiego 8
tel. +48 17 854 18 08. fax +48 17 854 18 04. kom. +48 608 017 617
oddzial.rzeszow@cramo.com
Kontenery +48 660 449 700

Oddział w Szczecinie
PL 70-010 Szczecin. ul. Szczawiowa 53D
tel. +48 91 487 22 45. fax +48 91 487 21 50. kom. +48 602 250 732
oddzial.szczecin@cramo.com
Kontenery +48 784 970 045

Oddział w Warszawie – Mińska
PL 03-828 Warszawa. ul. Mińska 65 (wjazd od Chodakowskiej)
tel. +48 22 810 20 70 i 72. fax +48 22 810 20 73. kom. +48 608 017 217
oddzial.minska@cramo.com
Kontenery +48 602 505 273

Oddział w Warszawie – Modlińska
PL 03-122 Warszawa. ul. Modlińska 207
tel. +48 22 676 77 20. fax +48 22 814 39 31. kom. +48 600 025 802
oddzial.modlinska@cramo.com
Kontenery +48 602 505 273

Oddział w Warszawie – Puławska
PL 02-801 Warszawa. ul. Puławska 373a
tel. +48 22 643 51 41. fax +48 22 641 52 92. kom. +48 600 025 801
oddzial.pulawska@cramo.com
Kontenery +48 602 505 273

Oddział we Wrocławiu – Brűcknera
PL 51-411 Wrocław. Al. A. Brűcknera 23
tel. +48 71 325 32 13. fax +48 71 325 41 86. kom. +48 608 286 486
oddzial.brucknera@cramo.com
Kontenery +48 602 581 889

Oddział we Wrocławiu – Gazowa
PL 50-513 Wrocław. ul. Gazowa 24/25
tel. +48 71 336 60 06. fax +48 71 336 60 07. kom. +48 604 649 490
oddzial.wroclaw@cramo.com
Kontenery +48 602 581 889

Dział Kontenery
PL 80-298 Gdańsk. ul. Nowatorów 15 (wjazd od ul. Budowlanych)
kom. +48 784 970 045. kontenery.gdansk@cramo.com

PL 41-922 Radzionków. ul. Anieli Krzywoń 34
kom. +48 784 970 296. kontenery.radzionkow@cramo.com

PL 35-210 Rzeszów. ul. Baczyńskiego 8
kom. +48 660 449 700. kontenery.rzeszow@cramo.com

PL 03-828 Warszawa. ul. Mińska 65
tel. +48 22 810 20 71. fax +48 22 810 20 73. kom. +48 602 505 273
kontenery.warszawa@cramo.com

PL 50-513 Wrocław. ul. Gazowa 24/25
kom. +48 602 581 889. kontenery.wroclaw@cramo.com

Współpraca z Onninen

Oddział w Lublinie
PL 20-234 Lublin. ul. Mełgiewska 30 G
tel. +48 81 745 08 30. fax +48 81 745 08 29. kom. +48 784 969 957
oddzial.lublin@cramo.com

Oddział w Opolu
PL 45-323 Opole. ul. Zielonogórska 4
tel. +48 77 455 02 21. fax +48 77 455 70 52. kom. + 48 784 970 582
oddzial.opole@cramo.com

ABY BYĆ BLISKO KLIENTÓW

i współpracowników najświeższe informacje z życia naszej firmy regularnie publikujemy w mediach społecznościowych.

FACEBOOK i **LINKEDIN** dzięki szerokiemu zasięgowi błyskawicznie trafiają do osób, które są związane z Cramo Polska lub interesują się branżą budowlaną, a w szczególności wynajmem sprzętu budowlanego.
Poprzez tę sieć aktywnych użytkowników, możemy przekazywać na bieżąco informacje o nowościach i zmianach w ofercie firmy.

Zapraszamy na nasze profile:

facebook.com/cramopolska/

linkedin.com/company/cramo-sp--z-o-o-



LinkedIn