



HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

Nazwa	HW-25N/W-20/30 SLIM GREEN	HW-25N-20/30 CRISTAL
Rodzaj	wewnętrzny na wąż półsztywny DN 25	
Wypożyczenie podstawowe	zawór, łącznik, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o 180° wyposażone w osł wodną, umożliwiającą rozwinięcie węża (pod ciśnieniem wody)	
Długość węża [m]	20, 30	
Wymiary szafki (szer./wys./gł.) [mm]	780/780/180	1005/890/250
Średnica zwijadła [mm]	650	500, 600
Wydajność [dm³/min]	60	
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2	
Montaż	natynkowy (N)/podtynkowy (W)	natynkowy (N)
Materiał szafki ochronnej	stal węglowa lub stal nierdzewna (opcja)	stal ocynkowana elektrolitycznie, zdobiona kryształami Swarovskiego
	malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym (RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie; odporna na promieniowanie UV	
Rodzaj drzwi	pełne, stalowe	
Rodzaj zamka	uniwersalny	magnetyczny
Kolor zwijadła	czerwony (RAL 3000)	
Gwarancja	25 lat na perforację blachy, 12 miesięcy na wyposażenie	12 miesięcy
Normy, certyfikaty	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004 (Slim Green, Cristal), Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0003 (Slim Green)	



HW-25N/W-20/30 SLIM GREEN



HW-25N-20/30 CRISTAL



HW-25N-20/30 „EP”



HW-25W-K-20/30 „SH”

HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

Nazwa	HW-25W-K-20/30 „SH”	HW-25N-20/30 „EP”
Rodzaj	wewnętrzny na wąż półsztywny DN 25	
Wypożyczenie podstawowe	zawór, łącznik, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o 180° wyposażone w osł wodną, umożliwiającą rozwinięcie węża (pod ciśnieniem wody)	
Długość węża [m]	20, 30	
Wymiary szafki (szer./wys./gł.) [mm]	1000/750/250	950/1500/220
Średnica zwijadła [mm]	500, 600	
Wydajność [dm³/min]	60	
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2	
Montaż	podtynkowy (W)	natynkowy (N), wolno stojący
Materiał szafki ochronnej	stal ocynkowana elektrolitycznie lub stal nierdzewna (opcja „SH”), malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym (RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie; odporna na promieniowanie UV	
Rodzaj drzwi	pełne; szyba hartowana, piaskowana	pełne
Rodzaj zamka	magnetyczny	euro, patentowy, uniwersalny
Kolor zwijadła	czerwony (RAL 3000)	
Gwarancja	12 miesięcy	
Normy, certyfikaty	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0004 („SH”), Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0003 („EP”)	