



SZLACHETNE KOSTKI BRUKOWE LIBET DECCO

Nazwa	MATTONE	KARRE	VIA TRIO	TRACT	QUBO
Skład	cement, piasek, kruszywa zwykłe i szlachetne, inne dodatki				
Kolory	ceglasty	pergaminowa biel, antracytowy (w kolekcji Monocolor)		ceglasty, piaskowo-beżowy, inne (bazaltowy grafit)	piaskowo-beżowy, inne (bazaltowy grafit)
Kształt	prostokąt	kwadrat	prostokąt		kwadrat
Długość/szerokość [cm]	30/10	50/50	(27, 36, 45)/18	(9, 12, 15, 18, 21, 24)/8	10/10
Grubość kostki [cm]	8	7	8		
Grubość [mm]	≥ 4 (warstwa ścieralna)				
Powierzchnia	postarzana	gładka		postarzana	
Masa 1 m² [kg]	180	160	180	170	178
Ilość na palecie [szt.]	288	40	po 40 z każdego wymiaru	112, 112, 112, 128, 88, 88 (w zależności od wym.)	864
Ilość na palecie [m²]	8,64	10,00	7,78	8,21	8,64
Masa palety [kg]	1581	1600	1426	ok. 1425	1470
Gwarancja	3 lata (dla certyfikowanych wykonawców 5 lat)				
Zastosowanie	tarasy, chodniki, alejki, ścieżki, pasaże, place, ciągi piesze, dziedzińce, parkingi, podjazdy				
Normy	PN-EN 1338:2005/AC:2007	PN-EN 1339:2005, PN-EN 1339:2005/AC:2007		PN-EN 1338:2005/AC:2007	

PŁYTY TARASOWE LIBET IMPRESSIO I GRESY PORCELANOWE LIBET CERAMIC

Nazwa	LIMBRA	MADERA	MAXIMA RIGATO	OFFICINE	SUNDECK
Materiał	beton			gres porcelanowy	
Typ płyty	posadzkowa, tarasowa, chodnikowa				
Kolory	beżowo-brązowy, inne (stalowy grafit, bazaltowy, kremowo-beżowy, stalowo-szary)	inne (bianco, grigio)	inne (antracyt, popielaty)	inne (romantic, dark, gothic, acid)	inne (classic, spirit, origin)
Kształt	kwadrat i prostokąt	prostokąt		kwadrat	kwadrat i prostokąt
Powierzchnia	strukturalna	imitująca drewno	gładka z imitacją fugi	strukturalna	
Długość/szerokość [cm]	60/60, 60/30	80/20	80/40	60/60	60/60, 120/30
Grubość płyty [cm]	4,5	4-5	8	2	
Grubość [mm]	≥ 4 (warstwa ścieralna)	produkt jednowarstwowy	≥ 4 (warstwa ścieralna)	produkt jednowarstwowy	
Ilość na palecie [szt.]	34; 50	42	16	60	60; 40
Ilość na palecie [m²]	12,24; 9,00	5,76	5,12	21,60	21,60; 14,40
Masa palety [kg]	1284; 944	805	ok. 995	ok. 987	987; 668
Zastosowanie	tarasy, chodniki, alejki, ścieżki ogrodowe, ciągi piesze, dziedzińce			tarasy, tarasy wentylowane, chodniki, alejki, ścieżki ogrodowe, baseny, elewacje, wnętrza, pasaże, place, ciągi piesze, dziedzińce, parkingi pod obciążenia lekkie, schody	
	tarasy wentylowane, wnętrza, pasaże, place	–	pasaże, place		
Gwarancja	3 lata (dla certyfikowanych wykonawców 5 lat)				
Normy	PN-EN 1339:2005/AC:2007			PN-EN 14411:2016-09	

