ALUHAK PRODUCTION sp. z o.o.

www.aluhak.pl
info@aluhak.pl
informacja techniczna i handlowa:
info@aluhak.pl
adres firmy – str. 218

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA SYSTEMOWE

Rusztowania produkowane z wytrzymałego stopu aluminium znajdują zastosowanie w budownictwie ogólnym, przemysłowym, inżynieryjnym oraz petrochemicznym już od 1987 roku. Dzięki wieloletniemu stosowaniu systemu w trudnych warunkach na Morzu Północnym został on dopracowany tak, aby spełniać wymagające kryteria bezpieczeństwa branży offshore i tym samym stał się prekursorem zmian w zakresie rusztowań w budownictwie ogólnym.

Najważniejsze cechy:
- brak iskrzenia – istotne przy montażu w zakładach zagrożonych pożarem bądź wybuchem
- trwałość – brak korozji, niska utrata wartości po latach użytkowania
- sztywność konstrukcji – brak konieczności zastosowania stężeń ukośnych w rusztowaniach fasadowych do 18 m wysokości
- łatwy montaż – bez konieczności użycia młotka.



Nazwa	ALUHAK	ALUHAK Fasada	ALUHAK Moduł	ALUHAK Klatka schodowa
Typ	jezdne	ramowe	modułowe	
Wysokość pomostu roboczego [m]	maks. 14,5	maks. 52,0 (bez projektu)	wg projektu	maks. 60 – z zakotwieniem (bez projektu)
Maks./min. wysokość rusztowania [m]	16,0/0,9	52,0/2,0	wg projektu/0,7	wg projektu/2,0
Wysokość robocza [m]	maks. 17	do 54 (maks. obciążony jeden poziom)	wg projektu	
Wymiary pomostu roboczego (szer./dł.) [m]	od 0,5/0,5 do 3,0/3,0	od 0,7/1,2 do 0,7/3,0	od 0,5/0,5	0,5/1,6
Wymiary w rzucie poziomym (szer./dł.) [m]	od 0,7/0,7 do 3,2/3,2	od 0,7/1,2 do 0,7/3,0	–	
Masa [kg]	od 10 do 1000	–		
Maks. obciążenie pomostu roboczego [kN/m^2]	2,0 (klasa 3); 4,5 (klasa 5)	2,0 (klasa 3)	2,0 (klasa 3); 4,5 (klasa 5)	
Nawierzchnia pomostu roboczego	aluminium			
Koło	o nośności do 1500 kg	–		
Cechy szczególne	komunikacja wewnętrzna wieży; budowane z elementów rusztowania modułowego	możliwość połączenia z elementami rusztowania modułowego, brak stężeń, masa o 50% mniejsza od rusztowań stalowych	możliwość wybudowania klatki schodowej, rusztowania wiszącego i podwieszanego lub jezdnego	–
Certyfikaty, normy	ISO 9001:2008, deklaracje zgodności z normami: EN 12810-1:2003, EN 12810-2:2003, EN 12811-1, EN 12811-2, EN 12811-3			





