



Rozwiązania i systemy

Wieloletnie doświadczenie i znakomite zaplecze laboratoryjne w postaci nowoczesnego Centrum Badawczego, pozwoliły firmie na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które stały się wzorcem w branży. Bolix może pochwalić się takimi systemami jak:

- System Bolix Passive Therm – system oparty aprobatą techniczną dla budynków pasywnych i energooszczędnych
- System Bolix 10 YG-P 10 lat gwarancji – jedyny na rynku system mający tak długą gwarancję producenta
- System Bolix HD – system o zwiększonej udatności, jedno z rozwiązań

Bolix HD Extreme pozwala osiągnąć najwyższą, jak do tej pory, odporność systemu na uderzenia mechaniczne, do 130 J

- System 2therm – system pozwalający na ponowne docieplenie ocieplonego już budynku bez konieczności usuwania istniejącej izolacji.

Certyfikaty i wyróżnienia

W Bolix wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który uzyskał Certyfikat ISO na zgodność z normami EN-ISO 9001:2000 i EN-ISO 14001:2004, przyznany przez firmę Global Group. Potwierdzeniem renomy firmy i ofe-

rowanych przez nią rozwiązań jest przyznanie – opartym na styropianie bezspoinowym systemom ociepleń – Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA).

BOLIX w liczbach

- 250 pracowników.
- Ponad 100 mln m² elewacji zrealizowanych w technologii BOLIX od 1991 roku.
- Blisko 1000 partnerów handlowych w całym kraju.
- 40-osobowa sieć doradców działających w całej Polsce.
- 2500 wykonawców rocznie szkolonych przez Dział Technicznej Obsługi Klienta.

BOLIX HD EXTREME

SYSTEM DOCIEPLEŃ NA STYROPIANIE WYKOŃCZONY TYNKIEM SILIKONOWYM

HD

Ekstremalna odporność na uderzenia
Powyżej 130J!

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
EXTREME

OBRAŻONA WODOCZULNOŚĆ
EXTREME

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA WYBLASKI ZEWNĘTRZNE

EFEKT SAMOCZYSZCZENIA

ELASTYCZNOŚĆ
EXTREME

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW

ODPORNOŚĆ NA SZKADZENIA MIKROBIOLOGICZNE

Najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw produktów w ramach systemu BOLIX HD. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego kleju dyspersyjnego system BOLIX HD EXTREME uzyskuje parametry dotychczas nieosiągalne: charakteryzuje się ekstremalną odpornością na uderzenia powyżej 130 J, najwyższą przyczepnością do styropianu oraz niespotykaną do tej pory na rynku elastycznością.