

DESKOWANIA I RUSZTOWANIA MOSTOWE DOKA

Nazwa	TOP 50 + STAXO 100	TOP 50 + SL-1
DESKOWANIE		
Długość belek [cm]	180-590	
Nośność	76 kN/m (belka główna WS10), 11 kN (belka drugorzędna H20)	
RUSZTOWANIE		
Wysokość rusztowania [m]	21	7
Nośność [kN/słupek]	100	maks. 800
ROZSTAW BELEK GŁÓWNYCH I DRUGORZĘDNYCH DESKOWANIA		
Grubość betonu [m]	1,1	1,5
Rozstaw dźwigarów głównych [m]	1,5	
Rozstaw dźwigarów drugorzędnych [m]	0,35	0,24
ROZSTAW SŁUPKÓW RUSZTOWANIA		
Grubość betonu [m]	1,1	1,5
Rozstaw dźwigarów głównych [m]	1,5	5,0
Rozstaw dźwigarów drugorzędnych [m]	0,35	1,50
Czas montażu/ demontażu [h/m]	0,45/0,30	–
Elementy dodatkowe	wózki do mostów zespolonych i budowanych metodą nawisową, konsolle i wózki do wykonywania lub remontu kap chodnikowych	



DESKOWANIA STROPOWE DOKA

Nazwa	DOKAFLEX 1-2-4	DOKADEK 30	DOKAMATIC
Rodzaj	dźwigarkowe	panelowe	
Elementy składowe	dźwigary H20 Top (N, P – rozstaw 50 cm), podpory EUREX 20 i 30 oraz ECO 20, trójnogi	panele DOKADEK, głowice zwykłe i opuszczane, podpory EUREX 30 Top	stoliki szer. 200, 250 cm i dł. 400, 500 cm (ruszt + płyty), płyty szalunkowe 3-S, podpory EUREX 20 i 30
Wymiary płyty (szerokość/długość/grubość) [cm]	50,0/(200,0; 250,0)/2,1	(81,0; 122,0)/244,0/17,0	9,7/(200,0; 250,0)/2,1; 20,0/(200,0; 250,0)/2,1
Długość dźwigara [cm]	390	–	400, 500
Długość dźwigara wypełniającego [cm]	265	–	200, 250
Wysokość podpór [cm]	92–550 (EUREX 20), 148–550 (EUREX 30), 152–400 (ECO 20)	148–550	92–700 (EUREX 20), 148–550 (EUREX 30)
Zakres regulacji podpór [cm]	95–600	150–550	95–700
Maksymalna nośność podpór [kN]	30 (EUREX 20), 40 (EUREX 30)	40	30 (EUREX 20), 40 (EUREX 30)
Maksymalna gr. płyty stropowej [cm]	–	50	84
Masa [kg]	13,8–20,8 (dźwigary); 11,0–13,8 (płyty); 8,0–38,6 (podpory)	40,0 (panel 81/244 cm); 49,9 (panel 122/244 cm)	515,0–600,0 (stoliki); 418,0–508,0 (ruszt); 2,0–5,3 (płyty); 8,0–48,0 (podpory)
Materiał	drewno (płyty, dźwigary), stal ocynkowana (podpory, stojaki)	stal ocynkowana i lakierowana, sklejka kompozytowa XLIFE	drewno (płyty, dźwigary), stal ocynkowana (podpory, stojaki)
Sposób łączenia elementów	dźwigary ułożone w ruszt	za pomocą głowic	
Montaż	ręczny	ręczny z dołu	dźwigiem
Elementy dodatkowe	zaciski belkowe do podciągów i do zaszalowania stropu		
	głowice, rusztowania, kosze do składowania	akcesoria do obsługi, barierki ochronne, uchwyt do dźwigarów H20	elementy BHP: barierki ochronne, pomosty robocze, drabiny, rusztowania

RUSZTOWANIA I POMOSTY DOKA

Nazwa	STAXO 100	MODUL	POMOST K
Rodzaj	rusztowanie ramowe (wieża podporowa)	rusztowanie modułowe (wolno stojące)	pomost roboczy (składany – K, konsolowy – M)
Materiał	stal ocynkowana (konstrukcja)		
	drewno (pomost)	–	drewno (barierki, nawierzchnia)
Wysokość rusztowania/pomostu [m]	20,0/2,0 (maks./min.)	10,54	2,45
Wysokość robocza [m]	22	12,54	uzależniona od wysokości zamontowania
Szer./dł. pomostu roboczego [m]	0,60/(1,00; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50; 3,00)	0,73/3,07	1,84/(3,00; 4,50)
Masa [kg]	37,0 (rama wys. 1,8 m)	1080 (segment 3,07/10,54 m)	291,5 (dł. 3,0 m); 444,5 (dł. 4,5 m)
Obciążenie pomostu [kN/m²]	maks. 1,5	2,0	maks. 6,0
Dodatkowe elementy	schodnia STAXO 250 (2,0 kN/m²)	kółka, balast, poszerzenie podstawy, schodnia	pomosty narożne, różne typy zakotwienia

