

Hydrant przeciwpożarowy HW-25W-K-30 „SH”



GRAS PPH

gras@gras.pl

www.gras.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
wewnętrzny z węzem półsztywnym

Wyposażenie :
zawór, łącznik, prądownica, zwijadło kompletne wychylne o 180°
wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża, będącego
pod ciśnieniem wody

Montaż :
podtynkowy (W)

Średnica zaworu DN :
25

Długość węża [m] :
30

Szerokość obudowy [mm] :
1000

Wysokość obudowy [mm] :
750

Głębokość obudowy [mm] :
250

Średnica zwijadła [mm] :
600

Wydajność [dm³/min] :
60

Ciśnienie robocze [MPa] :
0,2 (min.),

1,2 (maks.)

Materiał szafy :
stal ocynkowana elektrolitycznie

Rodzaj drzwi :
pełne; szyba hartowana, piaskowana

Rodzaj zamka :
magnetyczny

Kolor zwijadła :
czerwony (RAL 3000)

Kolor szafki :
malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9010) lub czerwonym
(RAL 3000), inne kolory wg palety RAL na zamówienie; odporna na
promieniowanie UV

Gwarancja :
12 miesięcy

Normy, certyfikaty, aprobaty :
PN-EN 671-1, Certyfi kat Zgodności EC nr 1438/CPD/0003