

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania CRISTALLFUGE-PLUS



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

www.schomburg.pl

biuro@schomburg.pl

Dane techniczne:

Rodzaj zapraw (wg PN-EN 13888) :	cementowa CG2 WA
Stosowanie :	na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie :	do spoinowania bez ryzyka przebarwień wrażliwych kamieni naturalnych np. wapieni, marmuru jurajskiego, płyt Solnhofera, wrażliwego, jasnego marmuru krystalicznego, granitu i in.
Skład :	cement specjalny, kruszywa mineralne i wysokogatunkowe dodatki
Rodzaj spoin :	wąskie, szerokie
Szerokość spoiny [mm] :	1-10
Kolory :	srebrny szary, biały, jaśmin, pergamon, beżowy, karmel, beż jura, brąz, orzechowy, szary, średni szary, szary tytanowy, grafit, beż bahama, piaskowy szary
Zużycie [kg/m²] :	0,3-2,9 (w zależności od formatu płytek, szerokości i głębokości fugi)
Stosowanie przy ogrzewaniu podłogowym :	tak
Gęstość [g/cm³] :	ok. 1,9 (świeża zaprawa)
Proporcje mieszania [dm³/kg] :	(1,2-1,5)/5
Czas zużycia [min] :	ok. 30-45 (w temp. +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza)
Czas utwardzania (dla ruchu pieszego) [h] :	2 (w temp. +23°C i przy 50 % względnej wilgotności powietrza)
Pełne użytkowanie :	24 h (w temp. +23°C i przy 50 % względnej wilgotności powietrza)
Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +25 (powietrze i podłoże)
Opakowanie [kg] :	5, 25 (worki)
Przechowywanie :	w suchym pomieszczeniu, min. 18 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu; naruszone opakowanie natychmiast zużyć
Normy, certyfikaty, aprobaty :	EN 13888

Opis:

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania CRISTALLFUGE-PLUS może być stosowana do spoin o szerokości do 10 mm wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ścianach i posadzkach, w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych.

Cechy charakterystyczne zaprawy:

- szybkie krystaliczne wiązanie wody
 - zabezpieczona przed oddziaływaniem bakterii i grzybów
 - chroni wrażliwe materiały przed przebarwieniem przez składniki zawarte w naturalnym kamieniu
 - spełnia wymagania klasy CG2 W A zgodnie z PN - EN 13888
 - szybkowiążąca
 - łatwa w użyciu i czyszczeniu
 - plastyczna
 - paroprzepuszczalna
 - barwiona
 - modyfikowana tworzywami sztucznymi
 - utwardza się bez rys
 - do systemów ogrzewania podłogowego i ściennego
 - odcienie dopasowane są do systemu silikonowego ESCOSIL-2000 i ESCOSIL-2000-ST.
-