

Płynna folia uszczelniająca SANIFLEX-EU



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

www.schomburg.pl

biuro@schomburg.pl

Dane techniczne:

Rodzaj powłoki :	masa z tw. sztucznego
Rodzaj obciążenia :	wilgoć
Skład :	bezzropuszczalnikowa dyspersja polimerowa z wypełniaczami węglanowymi
Postać :	płynna
Odporność na parcie wody :	0,5 N/mm ²
Przepuszczalność pary wodnej S_a [m] :	ok. 9 (z ASO-Unigrund-GE/-K), ok. 6,8 (z ASO-Unigrund-S)
Rodzaj podłoża :	równe i nośne powierzchnie, które można wyłożyć płytkami ceramicznymi i płytami oraz które nadają się do wykonania podpłytkowych uszczelnień zespolonych
Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +30
Temperatura podłoża [°C] :	od +5 do +30
Odporność termiczna [°C] :	kategoria 2: odporny na temperaturę
Gęstość [kg/dm³] :	ok. 1,4
Wytrzymałość na odrywanie [N/mm²] :	≥ 0,5
Zdolność mostkowania rys :	kategoria 1: 0,4 mm
Reakcja na ogień :	klasa E
Kolor :	ochra
Grubość warstwy [mm] :	min. 0,5 (po wyschnięciu)
Zużycie [kg/m²] :	1,2 (gr. warstwy min. 0,5 mm)
Czas utwardzania [h] :	ruch pieszy (chodzenie) po ok. 1 dniu, wyłożenie płytkami po ok. 1 dniu (w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności wzgl. powietrza)
Czas początku wiązania (urabialność) [min] :	60 (w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności wzgl. powietrza)
Przechowywanie :	chronić przed mrozem, 15 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć
Opakowanie :	12, 20 (pojemniki)
Normy, certyfikaty, aprobaty :	element systemu ETA-17/0469; badania emisji zgodnie z metodą badawczą GEV i francuskim Rozporządzeniem LZO

Opis:

Płynna folia uszczelniająca SANIFLEX-EU to zestaw do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania ścian i posadzek w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, pod warstwą wierzchnią (np. z płytek i kamienia naturalnego). Nadaje się do wykonywania uszczelnień w domach, blokach mieszkalnych, łazienkach, kuchniach, hotelach lub w przypadku długo utrzymującego się obciążenia wodą, np. w narażonych na wilgoć pomieszczeniach publicznych w szkołach i obiektach sportowych, prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych. Należy stosować składniki systemu SANIFLEX-EU.

Cechy charakteryzujące folię SANIFLEX-EU:

- gotowa do użycia
 - wyjątkowo niskoemisyjna
 - nie zawiera rozpuszczalników
 - możliwość aplikacji pędzlem, wałkiem i pacą
 - paroprzepuszczalna
 - szybkooschnąca
 - elastyczna i wodoszczelna
 - do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
-